

skilleye 

Catalogo Skilleye | 1 giugno 2017



Catalogo Skilleye

1 giugno 2017

Sistemi Analogici AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS

P.04

Telecamere Analogiche 4 in 1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS) 2MPxls serie Connect	P.04
Telecamere Analogiche 4 in 1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS) 2MPxls serie Professional	P.04
Telecamere Analogiche 4 in 1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS) 4MPxls serie Professional	P.05
Telecamere Analogiche 3 in 1 (AHD/HD-TVI/CVBS) 2MPxls serie Top Line	P.06
Telecamere Analogiche PTZ 4 in 1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS) 2MPxls	P.06
DVR Ibridi 5 in 1 (960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP)	P.07

Sistemi Over IP

P.09

Telecamere IP Megapixel	P.09
Telecamere PTZ IP Megapixel	P.11
Network Video Recorders	P.12
POE Network Video Recorders	P.12

Monitors

P.13

Monitors LCD/TFT/LED by Grundig	P.13
---------------------------------	------

Accessori

P.14

Tester Multifunzionali Professionali per TVCC	P.14
Accessori per telecamere	P.14
HDD per Videosorveglianza	P.16
Obiettivi Megapixel Varifocal Autoliris	P.16
Obiettivi Megapixel Varifocal Autoliris by TAMRON	P.17
Alimentatori & Trasformatori	P.17
Accessori Custodie e Staffe by Videotec	P.17
Illuminatori IR LEDs by Videotec	P.19

Networking

P.20

Switch Unmanaged non POE	P.20
Switch Unmanaged POE	P.20
Media Converter	P.21
Switch Industriali Unmanaged	P.21
Switch Managed	P.22
Accessori	P.23
Accessori per la trasmissione del segnale video	P.24



	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
--	--------	------	-------------	-----------

Sistemi Analogici AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS

Telecamere Analogiche 4in1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS) 2MPxls serie Connect



SEC-8T3311IDTA

Bullet 4in1, 2MPxls, 3.6mm, ICR, dWDR, 10-20mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66

CONNECT

NEW

Telecamera Bullet SkillEye 4in1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS selezionabile via OSD), 1/3.6" CMOS Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls, 3.6mm, 10-20mt LEDs IR, dWDR, SmartIR, BLC, Digital NR, AGC, AWB, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66 da Interno/Esterno, Installazione su 3 assi. Alimentazione 12VDC±10%, max 3W. Dimensioni Ø 70 x 156 mm.

SEB-J09M4
SEB-P03M4
SEB-K04D4



SEC-8E3311IDTA

Eyeball 4in1, 2MPxls, 3.6mm, ICR, dWDR, 10-20mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66

CONNECT

NEW

Telecamera Eyeball SkillEye 4in1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS selezionabile via OSD), 1/3.6" CMOS Progressive Scan, Day/Night (ICR), FullHD 1080p, 3.6mm, 10-20mt LEDs IR, dWDR, SmartIR, BLC, Digital NR, AGC, AWB, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66 da Interno/Esterno, Installazione su 3 assi. Alimentazione 12VDC±10%, max 3W. Dimensioni Ø 87 x 108 mm.

SEB-J09M4
SEB-C07H4
SEB-W09H4
SEB-W10H4
SEB-P03M4
SEB-K04D4

Telecamere Analogiche 4in1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS) 2MPxls serie Professional



SEC-8T2411IT

Bullet 4in1, 2MPxls, 3.6mm, ICR, dWDR, 10-20mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66

PROFESSIONAL

Telecamera Bullet SkillEye 4in1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS selezionabile via OSD), 1/2.9" CMOS SONY Exmor™ IMX323 Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls 1080p, 3.6mm, 10-20mt LEDs IR, dWDR, Defog, BLC&HLC, Digital NR, AGC, ATW/AWC/Manuale, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66 da Interno/Esterno, Installazione su 3 assi. Alimentazione 12VDC±10%, max 3.7W. Dimensioni (WxDxH): 70.3 x 70.2 x 155.7 mm.

SEB-J09M4
SEB-P03M4
SEB-K04D4



SEC-8T2421IT

Bullet 4in1, 2MPxls, 2.8-12mm, ICR, dWDR, 20-30mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66

PROFESSIONAL

Telecamera Bullet SkillEye 4in1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS selezionabile via OSD), 1/2.9" CMOS SONY Exmor™ IMX323 Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls 1080p, Varifocale Manuale 2.8-12mm, 20-30mt LEDs IR, dWDR, Defog, BLC&HLC, Digital NR, AGC, ATW/AWC/Manuale, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66 da Interno/Esterno, Installazione su 3 assi. Alimentazione 12VDC±10%, max 4.9W. Dimensioni Ø 108 x H 270 mm.

SEB-J04H4
SEB-J05H4
SEB-P03M4
SEB-K04D4



SEC-8T1441IDTA

Bullet 4in1, 2MPxls, 2.8-12mm Motor., ICR, WDR, 40mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66

PROFESSIONAL

Telecamera Bullet SkillEye 4in1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS selezionabile via Joystick/OSD), 1/2.9" CMOS SONY Exmor™ IMX323 Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls 1080p, Ottica Motorizzata AutoFocus 2.8-12mm, 40mt LEDs IR, WDR, HLC, BLC, 3DNR, AGC, Defog, Sense-Up, 15 Privacy Zones, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66, Installazione su 3 assi, Alimentazione 12VDC±10%/9W. Dimensioni 291(W) x 91(H) x 87(D) mm.

SEB-J08M5
SEB-P04M5



SEC-8E2411IT

Eyeball 4in1, 2MPxls, 3.6mm, ICR, dWDR, 10-20mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66

PROFESSIONAL

Telecamera Eyeball SkillEye 4in1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS selezionabile via OSD), 1/2.9" CMOS SONY Exmor™ IMX323 Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls 1080p, 3.6mm, 10-20mt LEDs IR, dWDR, Defog, BLC&HLC, Digital NR, AGC, ATW/AWC/Manuale, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66 da Interno/Esterno, Installazione su 3 assi. Alimentazione 12VDC±10%, max 3.7W. Dimensioni Ø 108 x H 91 mm.

SEB-J09M4
SEB-C07H4
SEB-W09H4
SEB-W10H4
SEB-P03M4
SEB-K04D4

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	SEC-8E2421IT PROFESSIONAL	Eyeball 4in1, 2MPxls, 2.8-12mm, ICR, dWDR, 20-30mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66	Telecamera Eyeball SkillEye 4in1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS selezionabile via OSD), 1/2.9" CMOS SONY Exmor™ IMX323 Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls 1080p, Varifocale Manuale 2.8-12mm, 20-30mt LEDs IR, dWDR, Defog, BLC&HLC, Digital NR, AGC, ATW/AWC/Manuale, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66 da Interno/Esterno, Installazione su 3 assi. Alimentazione 12VDC±10%, max 3W. Dimensioni Ø 130 x H 115 mm.	SEB-J04H4 SEB-C08H4 SEB-W11H4 SEB-W11H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEC-8E1441IDTA PROFESSIONAL	Eyeball 4in1, 2MPxls, 2.8-12mm Motor., ICR, WDR, 30mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66	Telecamera Eyeball SkillEye 4in1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS selezionabile via Joystick/OSD), 1/2.9" CMOS SONY Exmor™ IMX323 Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls 1080p (HD-TVI2.0/AHD2.0/HD-CVI), Ottica Motorizzata AutoFocus 2.8-12mm, 30mt LEDs IR, WDR, HLC, BLC, 3DNR, AGC, Defog, Sense-Up, 15 Privacy Zones, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66, Installazione su 3 assi, Alimentazione 12VDC±10%/9W. Dimensioni Ø 131 x 93 (H) mm.	SEB-J08M5 SEB-P04M5 SEB-C12D5
	SEC-8V2411IT PROFESSIONAL	Minidome Antivandalo 4in1, 2MPxls, 3.6mm, ICR, dWDR, 10-20mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66/IK10	Telecamera Minidome Antivandalo SkillEye 4in1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS selezionabile via OSD), 1/2.9" CMOS SONY Exmor™ IMX323 Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls 1080p, Ottica 3.6mm, 10-20mt LEDs IR, dWDR, Defog, BLC&HLC, Digital NR, AGC, ATW/AWC/Manuale, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66/IK10 da Interno/Esterno, Installazione su 3 assi. Alimentazione 12VDC±10%, max 2.8W. Dimensioni Ø 116 x H 91 mm.	SEB-J05H4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4

Telecamere Analogiche AHD 4MPxls serie Professional

	SEC-9T0411IA PROFESSIONAL	Bullet AHD, 4MP, 3.6mm, ICR, WDR, 20-30mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66	Telecamera Bullet SkillEye AHD, 1/3" CMOS Progressive Scan, Day/Night (ICR), 4MP (2592x1520pxl)/25fps, 3.6mm, 20-30mt LEDs IR, Smart IR, WDR, BLC&HLC, 3DNR, AGC, AWB, Defog, Privacy Zones, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66, Installazione su 3 assi, Alimentazione 12VDC±10%/5W. Dimensioni Ø 87 x L 219 mm.	SEB-J04H4 SEB-J09M4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEC-9T0421IA PROFESSIONAL NEW	Bullet AHD, 4MP, 2.8-12mm, ICR, WDR, 30-50mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66	Telecamera Bullet SkillEye AHD, 1/3" CMOS OV Progressive Scan, Day/Night (ICR), Risoluzione 4MP (2592x1520pxls), 2.8-12mm, 30-50mt LEDs IR, SmartIR, WDR, BLC&HLC, 3DNR, AGC, AWB, DNR, Privacy Zones, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66, Installazione su 3 assi, Alimentazione 12VDC±10%/5W. Dimensioni Ø 109 x L 284 mm.	SEB-J04H4 SEB-J05H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEC-9E0411IA PROFESSIONAL NEW	Eyeball AHD, 4MP, 3.6mm, ICR, WDR, 10-20mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66	Telecamera Eyeball SkillEye AHD, 1/3" CMOS OV Progressive Scan, Day/Night (ICR), Risoluzione 4MP (2592x1520pxls), 3.6mm, 10-20mt LEDs IR, SmartIR, WDR, BLC&HLC, 3DNR, AGC, AWB, DNR, Privacy Zones, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66, Installazione su 3 assi, Alimentazione 12VDC±10%/5W. Dimensioni Ø 87 x 108 mm.	SEB-J05H4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEC-9V0421IA PROFESSIONAL NEW	Minidome Antivandalo, AHD, 4MP, 2.8-12mm, ICR, WDR, 20-30mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66/IK10	Telecamera Minidome Antivandalo SkillEye AHD, 1/3" CMOS OV Progressive Scan, Day/Night (ICR), Risoluzione 4MP (2592x1520pxls), 2.8-12mm, 20-30mt LEDs IR, SmartIR, WDR, BLC&HLC, 3DNR, AGC, AWB, DNR, Privacy Zones, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66/IK10, Installazione su 3 assi, Alimentazione 12VDC±10%/5W. Dimensioni Ø 150 x 114 mm.	SEB-J05H4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
--	--------	------	-------------	-----------

Telecamere Analogiche 3 in 1 (AHD/HD-TVI/CVBS) 2MPxls serie Top Line



SEC-8T1411ITA1

TOP LINE

Bullet 3in1, 2MPxls, 3.6mm, ICR, dWDR, 20-30mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66

Telecamera Bullet SkillEye Ibrida 3in1 HD-TVI 2.0 /AHD 2.0 /960H, 1/2.8" CMOS Panasonic MN34227 Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls 1080p (HD-TVI2.0/AHD2.0), 3.6mm, 20-30mt LEDs IR, SmartIR, dWDR, BLC&HLC, 3DNR, AGC, AWB, 8 Privacy Zones, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66, Installazione su 3 assi, Alimentazione 12VDC±10%/5W. Dimensioni Ø 87 x L 219 mm.

SEB-J04H4
SEB-J09M4
SEB-P03M4
SEB-K04D4



SEC-8T1421ITA1

TOP LINE

Bullet 3in1, 2MPxls, 2.8-12mm, ICR, dWDR, 30-50mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66

Telecamera Bullet SkillEye Ibrida 3in1 HD-TVI 2.0 /AHD 2.0 /960H, 1/2.8" CMOS Panasonic MN34227 Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls 1080p (HD-TVI2.0/AHD2.0), 2.8-12mm, 30-50mt LEDs IR, SmartIR, dWDR, BLC&HLC, 3DNR, AGC, AWB, 8 Privacy Zones, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66, Installazione su 3 assi, Alimentazione 12VDC±10%/5W. Dimensioni Ø 109 x L 284 mm.

SEB-J04H4
SEB-J05H4
SEB-P03M4
SEB-K04D4



SEC-8E1411ITA1

TOP LINE

Eyeball 3in1, 2MPxls, 3.6mm, ICR, dWDR, 10-20mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66

Telecamera EyeBall SkillEye Ibrida 3in1 HD-TVI 2.0 /AHD 2.0 /960H, 1/2.8" CMOS Panasonic MN34227 Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls 1080p (HD-TVI2.0/AHD2.0), 3.6mm, 10-20mt LEDs IR, SmartIR, dWDR, BLC&HLC, 3DNR, AGC, AWB, 8 Privacy Zones, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66, Installazione su 3 assi, Alimentazione 12VDC±10%/5W. Dimensioni Ø 108 x H 87 mm.

SEB-J09M4
SEB-C07H4
SEB-W09H4
SEB-W10H4
SEB-P03M4
SEB-K04D4



SEC-8E1421ITA1

TOP LINE

Eyeball 3in1, 2MPxls, 2.8-12mm, ICR, dWDR, 20-30mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66

Telecamera EyeBall SkillEye Ibrida 3in1 HD-TVI 2.0 /AHD 2.0 /960H, 1/2.8" CMOS Panasonic MN34227 Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls 1080p (HD-TVI2.0/AHD2.0), 2.8-12mm, 20-30mt LEDs IR, SmartIR, dWDR, BLC&HLC, 3DNR, AGC, AWB, 8 Privacy Zones, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66, Installazione su 3 assi, Alimentazione 12VDC±10%/5W. Dimensioni Ø 109 x H 130 mm.

SEB-J04H4
SEB-C08H4
SEB-W11H4
SEB-W11H4
SEB-P03M4
SEB-K04D4



SEC-8V1421ITA1

TOP LINE

Minidome Antivan-dalo 3in1, 2MPxls, 2.8-12mm, ICR, dWDR, 20-30mt LEDs, OSD, 12VDC, IP66/IK10

Telecamera Minidome Antivandalo SkillEye Ibrida 3in1 HD-TVI 2.0 /AHD 2.0 /960H, 1/2.8" CMOS Panasonic MN34227 Progressive Scan, Day/Night (ICR), 2MPxls 1080p (HD-TVI2.0/AHD2.0), 2.8-12mm, 20-30mt LEDs IR, SmartIR, dWDR, BLC&HLC, 3DNR, AGC, AWB, 8 Privacy Zones, CoC (OSD con controllo su coassiale), IP66/IK10, Installazione su 3 assi, Alimentazione 12VDC±10%/5W. Dimensioni Ø 150 x H 114 mm.

SEB-J07H4
SEB-C07H4
SEB-W09H4
SEB-W10H4
SEB-W13H4
SEB-P03M4
SEB-K04D4

Telecamere Analogiche PTZ 4 in 1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS) 2MPxls



SEC-8P0561DTA

CONNECT

NEW

MiniPTZ Dome Camera 4in1, 2MPxls, 20x Zoom, IR LEDs 50mt, ICR, dWDR, IP66, CoC, 12VDC

Telecamera miniPTZ SkillEye 4in1 (selezionabile tra HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Sensore 1/3" Sony IMX323 CMOS Progressive Scan, Risoluzione 2MPxls (1920x1080pxls), ICR, dWDR, Zoom ottico 20x (4.7~94mm), LEDs a bordo portata 50mt, no I/O Allarme, Alimentazione 12VDC, max 15W, IP66, completa di staffa da parete e alimentatore. Telemetria via CoC o RS-485. Dimensioni Ø 136 x H 222 mm.

SEB-W14D4
SEB-C13D4
SEB-P03M4
SEB-K04D4

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	SEC-8P3552DTA	MiniPTZ Dome Camera 4in1, 2MPxls, 10x Zoom, IR LEDs 50mt, ICR, dWDR, IP66, CoC, 24VAC	Telecamera miniPTZ Skilleye 4in1 (selezionabile tra HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Sensore 1/3" Sony IMX323 CMOS Progressive Scan, Risoluzione 2MPxls (1920x1080pxls), ICR, dWDR, Zoom ottico 10x (5.1~51mm), LEDs a bordo portata 50mt, 4In/20Out Allarme, Alimentazione 24VAC, max 25W, IP66, TSV6000, Corpo in Alluminio, completa di staffa da parete e alimentatore. Telemetria via CoC o RS-485. Dimensioni Ø 141 x H 206 mm.	SEB-C01 SEB-C02 SEB-P01 SEB-K02D2
	PROFESSIONAL			
	NEW			
	SEC-8P6562DTA	PTZ Dome Camera 4in1, 2MPxls, 20x Zoom, IR LEDs 150mt, ICR, dWDR, IP66, CoC, 24VAC	Telecamera PTZ Skilleye 4in1 (selezionabile tra HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Sensore 1/3" Sony IMX323 CMOS Progressive Scan, Risoluzione 2MPxls (1920x1080pxls), ICR, dWDR, 4In/20Out Allarme, Zoom ottico 20x, LEDs a bordo portata 150mt, Alimentazione 24VAC <4A, IP66, Corpo in alluminio, Completa di staffa da parete e alimentatore. Telemetria via CoC o RS-485. Dimensioni Ø 228 x H 340 mm.	SEB-C09D2 SEB-P01 SEB-K02D2
	PROFESSIONAL			
	NEW			

DVR Ibridi 5 in 1 (960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP)

	SER-5D0410TEF-LT	DVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 4 Ingressi + 1 IP, 100fps@1080pLite/720p + 1 IP FullHD/6Mbps, HDMI/VGA/SPOT, Fanless	DVR SkillEye 5in1, 4 Ingressi 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP + 1 Ingresso IP. Registrazione 100fps@1080pLite(960x1080)/720p (TVI/AHD/HD-CVI/960H) + 1 telecamera IP max FullHD/25fps/6Mbps. Dual Streaming, H.264 High Profile, Pentaplex, 1xSATA, no HDD incluso, HDMI/VGA + Monitor Spot CVBS, RS485, 2xUSB, 1In/10Out Audio, No In/Out Allarme, DDNS gratuito, COC Control Over Coaxial. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Alimentatore 12VDC incluso. Dimensioni 300 x 248 x 52 mm. Fanless.	SEK-1J02R
	CONNECT			
	SER-5D0820TEF-LT	DVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 8 Ingressi + 1 IP, 100fps@1080pLite o 200fps/720p + 1 IP FullHD/6Mbps, HDMI/VGA/SPOT, Fanless	DVR SkillEye 5in1, 8 Ingressi 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP + 1 Ingresso IP. Registrazione 100fps@1080pLite(960x1080) o 200fps/720p (TVI/AHD/HD-CVI/960H) + 1 telecamera IP max FullHD/25fps/6Mbps. Dual Streaming, H.264 High Profile, Pentaplex, 1xSATA, no HDD incluso, HDMI/VGA + Monitor Spot CVBS, RS485, 2xUSB, 1In/10Out Audio, No In/Out Allarme, DDNS gratuito, COC Control Over Coaxial. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Alimentatore 12VDC incluso. Dimensioni 300 x 248 x 52 mm. Fanless.	SEK-1J02R
	CONNECT			
	SER-5D1640TEF-LT	DVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 16 Ingressi + 2 IP, 200fps@1080pLite o 400fps/720p + 2 IP 3MP/12Mbps totali, HDMI/VGA/SPOT, Fanless	DVR SkillEye 5in1, 16 Ingressi 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP + 2 Ingressi IP. Registrazione 200fps@1080pLite(960x1080) o 400fps/720p (TVI/AHD/HD-CVI/960H) + 2 telecamere IP max 3MP/25fps/12Mbps in totale. Dual Streaming, H.264 High Profile, Pentaplex, 1xSATA, no HDD incluso, HDMI/VGA + Monitor Spot CVBS, RS485, 2xUSB, 1In/10Out Audio, No In/Out Allarme, DDNS gratuito, COC Control Over Coaxial. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Alimentatore 12VDC incluso. Dimensioni 300 x 248 x 52 mm. Fanless.	SEK-1J02R
	CONNECT			
	SER-5D0410TEF	DVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 4 Ingressi + 1 IP, 100fps@720p/960H o 50fps@1080p + 1 IP FullHD/6Mbps, HDMI/VGA/SPOT, I/O, Fanless	DVR SkillEye 5in1, 4 Ingressi 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP + 1 Ingresso IP. Registrazione 100fps@720p/960H o 50fps@1080p (TVI/AHD/HD-CVI/960H) + 1 telecamera IP max FullHD/25fps/6Mbps. Dual Streaming, H.264 High Profile, Pentaplex, 1xSATA, no HDD incluso, HDMI/VGA + Monitor Spot CVBS, RS485, 2xUSB, 4In/10Out Audio, 4In/10Out Allarme, DDNS gratuito, COC Control Over Coaxial. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Alimentatore 12VDC incluso. Dimensioni 300 x 55 x 270 mm. Fanless.	SEK-1J02R
	PROFESSIONAL			

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	SER-5D0820TEF PROFESSIONAL	DVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 8 Ingressi + 1 IP, 200fps@720p/960H o 100fps@1080p + 1 IP 3MP/12fps/6Mbps, HDMI/VGA/SPOT, I/O, Fanless	DVR SkillEye 5in1, 8 Ingressi 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP + 1 Ingresso IP. Registrazione 200fps@720p/960H o 100fps@1080p (TVI/AHD/HD-CVI/960H) + 1 telecamera IP max 3MP/12fps/6Mbps. Dual Streaming, H.264 High Profile, Pentaplex, 1xSATA, no HDD incluso, HDMI/VGA + Monitor Spot CVBS, RS485, 2xUSB, 4In/10Out Audio, 4In/10Out Allarme, DDNS gratuito, COC Control Over Coaxial. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Alimentatore 12VDC incluso. Dimensioni 300 x 55 x 270 mm. Fanless.	SEK-1J02R
	SER-5D1640TEF PROFESSIONAL	DVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 16 Ingressi + 4 IP, 400fps@720p/960H o 200fps@1080p + 4 IP 3MP/12fps tot 24Mbps, HDMI/VGA/SPOT, I/O, Rack	DVR SkillEye 5in1, 16 Ingressi 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP + 4 Ingressi IP. Registrazione 400fps@720p/960H o 200fps@1080p (TVI/AHD/HD-CVI/960H) + 4 telecamere IP max 3MP/12fps totale 24Mbps. Dual Streaming, H.264 High Profile, Pentaplex, 2xSATA, no HDD incluso, HDMI/VGA + Monitor Spot CVBS, RS485, 2xUSB, 4In/10Out Audio, 4In/10Out Allarme, DDNS gratuito, COC Control Over Coaxial. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Alimentatore 12VDC incluso. Dimensioni 300 x 55 x 270 mm, 1U Rack.	SEK-1J02R
	SER-5D3280TEF PROFESSIONAL NEW	DVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 32 Ingressi + 4 IP, 800fps@720p/960H o 400fps@1080p + 4 IP 3MP/12fps tot 24Mbps, HDMI/VGA/SPOT, I/O, Rack	DVR SkillEye 5in1, 32 Ingressi 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP + 4 Ingressi IP. Registrazione 800fps@720p/960H o 400fps@1080p (TVI/AHD/HD-CVI/960H) + 4 telecamere IP max 3MP/12fps totale 24Mbps. Dual Streaming, H.264 High Profile, Pentaplex, 2xSATA, no HDD incluso, HDMI/VGA + Monitor Spot CVBS, RS485, 2xUSB, 4In/10Out Audio, 4In/10Out Allarme, DDNS gratuito, COC Control Over Coaxial. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Alimentatore 12VDC incluso. Dimensioni 430 x 55 x 300 mm, 1U Rack.	SEK-1J02R
	SER-5E0820TEF TOP LINE	DVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 8 Ingressi RealTime@1080p o 12fps@4MP (AHD) + 4 IP 4MP/25fps/32Mbps, HDMI(4K)/VGA/SPOT, I/O	DVR SkillEye 5in1, 8 Ingressi 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP + 4 Ingressi IP. Registrazione RealTime@1080p (TVI/AHD/HD-CVI/960H) o 12fps/4MP/AHD + 4 telecamere IP max 4MP/25fps/32Mbps (totali). Dual Streaming, H.264 High Profile, Pentaplex, 2xSATA, no HDD incluso, HDMI(4K)/VGA + Monitor Spot CVBS, RS485, 2xUSB, 4In/10Out Audio, 4In/10Out Allarme, DDNS gratuito, COC Control Over Coaxial. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Alimentatore 12VDC incluso. Dimensioni 430 x 300 x 55 mm.	SEK-1J02R
	SER-5E1640TEF TOP LINE	DVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 16 Ingressi RealTime@1080p o 12fps@4MP (AHD) + 4 IP 4MP/25fps/32Mbps, HDMI(4K)/VGA/SPOT, I/O	DVR SkillEye 5in1, 16 Ingressi 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP + 4 Ingressi IP. Registrazione RealTime@1080p (TVI/AHD/HD-CVI/960H) o 12fps/4MP/AHD + 4 telecamere IP max 4MP/25fps/32Mbps (totali). Dual Streaming, H.264 High Profile, Pentaplex, 2xSATA, no HDD incluso, HDMI(4K)/VGA + Monitor Spot CVBS, RS485, 2xUSB, 4In/10Out Audio, 4In/10Out Allarme, DDNS gratuito, COC Control Over Coaxial. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Alimentatore 12VDC incluso. Dimensioni 430 x 300 x 55 mm.	SEK-1J02R
	SEK-1J02R	Tastiera con Joystick, controllo PTZ e DVR Skilleye	Tastiera con Joystick 3D per DVR serie SkillEye, Display LCD 2 linee, RS-485/422, Protocolli SkillEye/Pelco-P/Pelco-D. Dimensioni (LxPxAl): 136 x 104 x 168 mm.	
	SEK-1R00	Telecomando IR, per DVR/NVR	Telecomando IR per DVR e NVR serie Skilleye	

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
--	--------	------	-------------	-----------

Sistemi Over IP

Telecamere IP Megapixel

	SEI-B4020T TOP LINE	Box Camera IP, FullHD, ICR, dWDR, PoE	Telecamera Box IP FullHD SkillEye, Sensore 1/2.8" CMOS Progressive Scan Sony ExMor™, Risoluzione FullHD (1920x1080)/25fps, H264, Quad Stream, Day/Night (ICR), dWDR, 1In/10Out Audio, Slot SD, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE. Dimensioni 70 x 145 x 60 mm.	SEV-2812DIR3X SEV-0922DIR3X AST2812D-CIRC2 M13VG288IR M13VG850IR SM4B
	SEI-E3124TI CONNECT	Eyeball IP, 1.3Mpxl, 3.6mm, ICR, dWDR, LEDs 10-20mt, IP66, PoE	Telecamera Eyeball IP 1.3MP SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan OV9750, Risoluzione 1.3MP(1280x960)/25fps o 720p(1280x720)/25fps, H264/MJPEG, Tripla Streaming, Day/Night (ICR), dWDR, 3.6mm, LEDs 20-30mt, 1 In Audio, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 4.5W, IP66. Installazione 3 Assi. Dimensioni Ø 87 x H 108 mm.	SEB-J09M4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-E4123TI CONNECT	Eyeball IP, 2MPxls, 3.6mm, ICR, dWDR, LEDs 10-20mt, IP66, PoE	Telecamera Eyeball 2MPxls SkillEye, Sensore 1/2.8" CMOS Progressive Scan, Risoluzione 2MPxls 1920x1080/25fps, H264/MJPEG, Tripla Stream, Day/Night (ICR), dWDR, 3D DNR, 3.6mm, LEDs 10-20mt, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 4W, IP66. Dimensioni Ø 87 x H 108 mm.	SEB-J09M4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-E4220TI CONNECT NEW	Eyeball IP, 2MP, 2.8-12mm, ICR, dWDR, LEDs 20-30mt, IP66, PoE	Telecamera Eyeball 2MP SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, Risoluzione 1920x1080 pxls/25fps, H264/MJPEG, Tripla Stream, Day/Night (ICR), dWDR, 3D DNR, 2.8-12mm, Dot Matrix LEDs 20-30mt, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 5W, IP66. Dimensioni Ø 109 x H 130 mm.	SEB-J04H4 SEB-C08H4 SEB-W11H4 SEB-W11H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-E6124TI CONNECT	Eyeball IP, 3MP, 3.6mm, ICR, dWDR, LEDs 10-20mt, IP66, PoE	Telecamera Eyeball 3MP SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, Risoluzione 2048x1536 pxls/25fps, H264/MJPEG, Tripla Stream, Day/Night (ICR), dWDR, 3D DNR, 3.6mm, LEDs 10-20mt, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 4.5W, IP66. Dimensioni Ø 87 x H 108 mm.	SEB-J09M4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-E6226TI CONNECT	Eyeball IP, 3MP, 2.8-12mm, ICR, dWDR, LEDs 20-30mt, IP66, PoE	Telecamera Eyeball 3MP SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, Risoluzione 2048x1536 pxls/25fps, H264/MJPEG, Tripla Stream, Day/Night (ICR), dWDR, 3D DNR, 2.8-12mm, Dot Matrix LEDs 20-30mt, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 4.5W, IP66. Dimensioni Ø 109 x H 130 mm.	SEB-J04H4 SEB-C08H4 SEB-W11H4 SEB-W11H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-E6323TI PROFESSIONAL	Eyeball IP, 4Mpxl, 3.3-12mm Motorizzata, ICR, WDR(120dB), LEDs 20-30mt, IP66, PoE, VCA	Telecamera Eyeball IP 4MP SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan OV4689, Risoluzione 2560x1440/25fps, H265/H264/MJPEG, Tripla Streaming, Day/Night (ICR), WDR(120dB), 3.3-12mm Motorizzata, LEDs 20-30mt, 1 In Audio, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 5.5W, IP66. Analisi Video VCA a bordo. Installazione 3 Assi. Dimensioni Ø 109 x H 130 mm.	SEB-J04H4 SEB-C08H4 SEB-W11H4 SEB-W11H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-V6123TI CONNECT	Minidome IP AV, 3MP, 3.6mm, ICR, dWDR, LEDs 10-20mt, IP66/IK10, PoE	Telecamera Minidome Antivandalo 3MP SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, Risoluzione 2048x1536 pxls/25fps, H264/MJPEG, Tripla Stream, Day/Night (ICR), dWDR, 3D DNR, 3.6mm, LEDs 10-20mt, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 4.5W, IP66/IK10. Dimensioni Ø 116 x H 91 mm.	SEB-J05H4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-V6226TI CONNECT	Minidome IP AV, 3MP, 2.8-12mm, ICR, dWDR, LEDs 20-30mt, IP66, PoE	Telecamera Minidome Antivandalo 3MP SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, Risoluzione 2048x1536 pxls/25fps, H264/MJPEG, Tripla Stream, Day/Night (ICR), dWDR, 3D DNR, 2.8-12mm, Dot Matrix LEDs 20-30mt, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 4.5W, IP66/IK10. Dimensioni Ø 150 x H 114 mm.	SEB-J07H4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-W13H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	SEI-V6225TI TOP LINE Sony ExMor™ STARLIGHT	Minidome IP AV, 3Mpxl, 2.8-12mm, STARLIGHT, ICR, dWDR, LEDs 20-30mt, IP66, IK10, PoE	Telecamera Minidome Antivandalo IP 3Mpxls STARLIGHT SkillEye, Sensore 1/2.8" CMOS Progressive Scan Sony ExMor™, Risoluzione 3Mpxls (2048x1536)/25fps, H265/H264/MJPEG, Triplo Streaming, Day/Night (ICR), dWDR, 2.8-12mm, LEDs 20-30mt, 1In/10Out Audio, 1In/10Out allarme, ONVIF Profile S, Slot TF Card, 12VDC/PoE 5.5W, IP66/IK10. Installazione su 3 assi. Dimensioni Ø 150 x H 114 mm.	SEB-J07H4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-W13H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-V6122TI PROFESSIONAL	Minidome IP AV, 4MP, 3.6mm, ICR, WDR(120dB), LEDs 10-20mt, IP66/IK10, PoE, VCA	Telecamera Minidome Antivandalo IP 4Mpxls SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan OV4689, Risoluzione 4Mpxls (2560x1440)/25fps, H265/H264/MJPEG, Triplo Stream, Day/Night (ICR), WDR(120dB), 3.6mm, LEDs 10-20mt, 1In Audio, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 4W, IP66/IK10. Analisi Video VCA a bordo. Installazione su 3 assi. Dimensioni Ø 116 x H 91 mm.	SEB-J05H4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-V6224TI PROFESSIONAL	Minidome IP AV, 4Mpxl, 3.3-12mm, ICR, WDR(120dB), LEDs 20-30mt, IP66/IK10, PoE, VCA	Telecamera Minidome Antivandalo IP 4Mpxls SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan OV4689, Risoluzione 4Mpxls (2560x1440)/25fps, H265/H264/MJPEG, Triplo Streaming, Day/Night (ICR), WDR(120dB), 3.3-12mm, LEDs 20-30mt, 1In/10Out Audio, 1In/10Out allarme, ONVIF Profile S, Slot TF Card, 12VDC/PoE 5W, IP66/IK10. Analisi Video VCA a bordo. Installazione su 3 assi. Dimensioni Ø 150 x H 114 mm.	SEB-J07H4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-W13H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-V6321TI PROFESSIONAL	Minidome IP AV, 4Mpxl, 3.3-12mm MOTOR., ICR, WDR(120dB), LEDs 20-30mt, IP66/IK10, PoE, VCA	Telecamera Minidome Antivandalo IP 4Mpxls SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan OV4689, Risoluzione 4Mpxls (2560x1440)/25fps, H265/H264/MJPEG, Triplo Streaming, Day/Night (ICR), WDR(120dB), 3.3-12mm, Autofocus Motorizzata, LEDs 20-30mt, 1In/10Out Audio, 1In/10Out allarme, ONVIF Profile S, Slot TF Card, 12VDC/PoE 5W, IP66/IK10. Analisi Video VCA a bordo. Installazione su 3 assi. Dimensioni Ø 150 x H 114 mm.	SEB-J07H4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-W13H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-V8320TI PROFESSIONAL NEW	Minidome IP AV, 4K(8MP), 3.6-10mm MOTOR., ICR, WDR, LEDs 20-30mt, IP66/IK10, PoE, VCA	Telecamera Minidome Antivandalo IP 4K(8Mpxls) SkillEye, Sensore 1/2.5" CMOS Progressive Scan OV, Risoluzione 8Mpxls 4K (3840x2160)/25fps, H265/H264/MJPEG, Triplo Streaming, Day/Night (ICR), dWDR, 3.6-10mm, Autofocus Motorizzata, LEDs 20-30mt, 1In/10Out Audio, 1In/10Out allarme, 3D-DNR, ONVIF Profile S, Slot TF Card, 12VDC/PoE max 6.5W, IP66/IK10. Analisi Video VCA a bordo. Installazione su 3 assi. Dimensioni Ø 150 x H 114 mm.	SEB-J07H4 SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4 SEB-W13H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-T4122TI CONNECT	Bullet IP, 2Mpxls, 3.6mm, ICR, dWDR, LEDs 10-20mt, IP66, PoE	Telecamera Bullet 2Mpxls SkillEye, Sensore 1/2.8" CMOS Progressive Scan, Risoluzione 2Mpxls 1920x1080/25fps, H264/MJPEG, Triplo Stream, Day/Night (ICR), dWDR, 3D DNR, 3.6mm, LEDs 10-20mt, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 4.5W, IP66. Dimensioni Ø 70 x H 156 mm.	SEB-J09M4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-T6125TI CONNECT	Bullet IP, 3MP, 3.6mm, ICR, dWDR, LEDs 20-30mt, IP66, PoE	Telecamera Bullet 3MP SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, Risoluzione 2048x1536 ppxls/25fps, H264/MJPEG, Triplo Stream, Day/Night (ICR), dWDR, 3D DNR, 3.6mm, LEDs 20-30mt, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 5.5W, IP66. Dimensioni Ø 87 x H 219 mm.	SEB-J04H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-T6228TI CONNECT	Bullet IP, 3MP, 2.8-12mm, ICR, dWDR, LEDs 30-50mt, IP66, PoE	Telecamera Bullet 3MP SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, Risoluzione 2048x1536 ppxls/25fps, H264/MJPEG, Triplo Stream, Day/Night (ICR), dWDR, 3D DNR, 2.8-12mm, LEDs 30-50mt, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 6.5W, IP66. Dimensioni Ø 109 x H 284 mm.	SEB-J04H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	SEI-T6227TI TOP LINE Sony ExMor™ STARLIGHT	Bullet IP, 3Mpxl, 2.8-12mm, STARLIGHT, ICR, dWDR, LEDs 30-50mt, IP66, PoE, H265	Telecamera Bullet IP 3Mpxls STARLIGHT SkillEye, Sensore 1/2.8" CMOS Progressive Scan Sony ExMor™, Risoluzione 3Mpxls (2048x1536)/25fps, H265/H264/MJPEG, Triplo Streaming, Day/Night (ICR), dWDR, 2.8-12mm, LEDs 30-50mt, 1In/10Out Audio, 1In/10Out allarme, ONVIF Profile S, Slot TF Card, 12VDC/PoE 7W, IP66. Installazione su 3 assi. Dimensioni Ø 109 x H 284 mm.	SEB-J04H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-T6124TI PROFESSIONAL	Bullet IP, 4MP, 3.6mm, ICR, WDR(120dB), LEDs 20-30mt, IP66, PoE, H265, VCA	TelecameraBullet IP 4Mpxls SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan OV4689, Risoluzione 4Mpxls (2560x1440)/25fps, H265/H264/MJPEG, Triplo Stream, Day/Night (ICR), WDR(120dB), 3.6mm, LEDs 20-30mt, 1In Audio, ONVIF Profile S, 12VDC/PoE 6W, IP66. Analisi Video VCA a bordo. Installazione su 3 assi. Dimensioni Ø 87 x H 219 mm.	SEB-J04H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-T6226TI PROFESSIONAL	Bullet IP, 4Mpxl, 3.3-12mm, ICR, WDR(120dB), LEDs 30-50mt, IP66, PoE, VCA	Telecamera Bullet IP 4Mpxls SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan OV4689, Risoluzione 4Mpxls (2560x1440)/25fps, H265/H264/MJPEG, Triplo Streaming, Day/Night (ICR), WDR(120dB), 3.3-12mm, LEDs 30-50mt, 1In/10Out Audio, 1In/10Out allarme, ONVIF Profile S, Slot TF Card, 12VDC/PoE 6.5W, IP66. Analisi Video VCA a bordo. Installazione su 3 assi. Dimensioni Ø 109 x H 284 mm.	SEB-J04H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-T6321TI PROFESSIONAL	Bullet IP, 4Mpxl, 3.3-12mm MOTOR., ICR, WDR(120dB), LEDs 30-50mt, IP66, PoE, VCA	Telecamera Bullet IP 4Mpxls SkillEye, Sensore 1/3" CMOS Progressive Scan OV4689, Risoluzione 4Mpxls (2560x1440)/25fps, H265/H264/MJPEG, Triplo Streaming, Day/Night (ICR), WDR(120dB), 3.3-12mm Autofocus Motorizzata, LEDs 30-50mt, 1In/10Out Audio, 1In/10Out allarme, ONVIF Profile S, Slot TF Card, 12VDC/PoE 6.5W, IP66. Analisi Video VCA a bordo. Installazione su 3 assi. Dimensioni Ø 109 x H 284 mm.	SEB-J04H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEI-T8320TI PROFESSIONAL NEW	Bullet IP, 4K(8MP), 3.6-10mm MOTOR., ICR, WDR, LEDs 20-30mt, IP66, PoE, VCA	Telecamera Bullet IP 4K (8Mpxls) SkillEye, Sensore 1/2.5" CMOS Progressive Scan OV, Risoluzione 8Mpxls 4K (3840x2160)/25fps, H265/H264/MJPEG, Triplo Streaming, Day/Night (ICR), dWDR, 3.6-10mm, Autofocus Motorizzata, LEDs 20-30mt, 1In/10Out Audio, 1In/10Out allarme, 3D-DNR, ONVIF Profile S, Slot TF Card, 12VDC/PoE max 8W, IP66. Analisi Video VCA a bordo. Installazione su 3 assi. Dimensioni Ø 150 x H 114 mm.	SEB-J04H4 SEB-P03M4 SEB-K04D4

Telecamere PTZ IP Megapixel



SEI-P6530TC

TOP LINE

NEW

PTZ Dome Camera IP, 3MP, 20x Zoom, ICR, IP66, 24VAC, Controsoffitto

Telecamera PTZ IP Skilleye, Sensore 1/2.8" CMOS SONY Progressive Scan, Risoluzione 3MP (2048x1536pxls), H.265/H.264 doppio streaming, ICR, Zoom ottico 20x (5.5~110mm), 4In/10Out Allarme, 1In/10Out Audio, 3D Intelligent Position, microSD Slot, ONVIF. Alimentazione 24VAC <30W, IP66, completa adattatore da controsoffitto e alimentatore. Dimensioni Ø 210 x H 240 mm.

SEB-W15D4
SEB-C14D4
SEB-P03M4
SEB-K04D4



SEI-P6510TIO

TOP LINE

MiniPTZ Dome Camera IP, 3MP, 16x Zoom, IR LEDs 50mt, ICR, IP66/IK10, 12VDC

Telecamera miniPTZ IP Skilleye, Sensore 1/2.8" CMOS SONY Progressive Scan, Risoluzione 3MP (2048x1536pxls)/25fps, H.265/H.264/MJPEG doppio streaming, ICR, Zoom ottico 16x, LEDs a bordo portata 50mt, BLC, AWB, 3D DNR, 1In/10Out Audio. MicroSD Card Slot, ONVIF Profile S. Alimentazione 12VDC <30W, IP66/IK10, completa di staffa da parete. Dimensioni Ø 136 x H 222 mm.

SEB-W14D4
SEB-C13D4
SEB-P03M4
SEB-K04D4

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	SEI-P6530T10 TOP LINE	PTZ Dome Camera IP, 3MP, 20x Zoom, IR LEDs 100mt, ICR, IP66, 24VAC	Telecamera PTZ IP Skilleye, Sensore 1/2.8" CMOS SONY Progressive Scan, Risoluzione 3MP (2048x1536pxls), H.265 doppio streaming, ICR, Zoom ottico 20x, LEDs a bordo portata 100mt, 1In/10Out Allarme, 1In/10Out Audio, Alimentazione 24VAC <30W, IP66, completa di staffa da parete. Dimensioni Ø 209 x H 317 mm.	SEB-W15D4 SEB-C14D4 SEB-P03M4 SEB-K04D4

Network Video Recorders

	SEN-G4321H1 PROFESSIONAL	NVR 4 In, H.265, max 8MP, 40Mbps, no POE, HDMI 4K, Fanless.	NVR 4 canali SkillEye, Embedded LINUX, max 8MP, max 40Mbps totali, H.264/H.265, Dual Stream, HDMI(4K), 2 x USB 2.0, Ingressi audio a bordo IP Camera/10Out Audio a bordo, no I/O Allarmi a bordo, supporta I/O a bordo IP Camera, Compatibile ONVIF Profile S, max 1 HDD SATA. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Dimensioni: 300 x 58 x 254 mm. Fanless.	HDD1000WDP HDD2000WDP HDD4000WDP
	SEN-G8641H1 PROFESSIONAL	NVR 16 In, H.265, max 8MP, 80Mbps, no POE, I/O, HDMI 4K, Fanless.	NVR 16 canali SkillEye, Embedded LINUX, max 8MP, max 80Mbps totali, H.264/H.265, Dual Stream, HDMI(4K), 2 x USB 2.0, 1In/10Out Audio a bordo + Ingressi audio a bordo IP Camera, 4In/10Out Allarmi + I/O a bordo IP Camera, Compatibile ONVIF Profile S, max 1 HDD SATA. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Dimensioni: 300 x 58 x 254 mm. Fanless.	HDD1000WDP HDD2000WDP HDD4000WDP
	SEN-G32801H2 PROFESSIONAL	NVR 32 In, H.265, max 8MP, 256Mbps, no POE, HDMI 4K, Rack.	NVR 32 canali SkillEye, Embedded LINUX, max 8MP, max 256Mbps totali, H.264/H.265, Dual Stream, HDMI(4K)/VGA(FullHD), 2 x USB 2.0, 1In/10Out Audio a bordo + Ingressi audio a bordo IP Camera, no I/O Allarmi a bordo, supporta I/O a bordo IP Camera, Compatibile ONVIF Profile S, max 2 HDD SATA. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Dimensioni: 430 x 55 x 300 mm, installazione a Rack 1U.	HDD1000WDP HDD2000WDP HDD4000WDP
	SEN-G64800H8 PROFESSIONAL	NVR 64 In, H.265, max 8MP, 320Mbps, no POE, I/O, 2xHDMI 4K, 2x Ethernet, Rack.	NVR 64 canali SkillEye, Embedded LINUX, max 8MP, max 320Mbps totali, H.264/H.265, Dual Stream, 2xHDMI(4K)/1xVGA(FullHD), 1x USB3.0, 2 x USB 2.0, 1In/10Out Audio a bordo + Ingressi audio a bordo IP Camera, 8In/40Out Allarmi a bordo, supporta I/O a bordo IP Camera, Compatibile ONVIF Profile S, max 8 HDD SATA, 2xeSATA, Doppia Scheda di Rete Ethernet 10/100/1000Mbps. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Dimensioni: 430 x 90 x 450 mm, installazione a Rack 2U.	HDD1000WDP HDD2000WDP HDD4000WDP

POE Network Video Recorders

	SEN-G4320HP1 TOP LINE	NVR 4 In, H.265, max 8MP, 40Mbps, 4 POE, HDMI 4K, Fanless.	NVR 4 canali SkillEye, Embedded LINUX, max 8MP, max 40Mbps totali, H.264/H.265, Dual Stream, 4 porte PoE PlugAndPlay, 1xHDMI(4K)/1xVGA(FullHD), 2 x USB 2.0, 1In/10Out Audio a bordo + Ingressi audio a bordo IP Camera, no I/O Allarmi a bordo, supporta I/O a bordo IP Camera, Compatibile ONVIF Profile S, max 1 HDD SATA. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Dimensioni: 300 x 58 x 270 mm. Fanless.	HDD1000WDP HDD2000WDP HDD4000WDP
---	--	--	---	--

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	SEN-G8640HP1 TOP LINE	NVR 8 In, H.265, max 8MP, 50Mbps, 8 POE, HDMI 4K, Fanless.	NVR 8 canali SkillEye, Embedded LINUX, max 8MP, max 50Mbps totali, H.264/H.265, Dual Stream, 8 porte PoE PlugAndPlay, 1xHDMI(4K)/1xVGA(FullHD), 2 x USB 2.0, 1In/10Out Audio a bordo + Ingressi audio a bordo IP Camera, no I/O Allarmi a bordo, supporta I/O a bordo IP Camera, Compatibile ONVIF Profile S, max 1 HDD SATA. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Dimensioni: 300 x 58 x 270 mm. Fanless.	HDD1000WDP HDD2000WDP HDD4000WDP
	SEN-G32801HP4 TOP LINE	NVR 32 In, H.265, max 8MP, 256Mbps, 16 POE, I/O, HDMI 4K, Rack.	NVR 32 canali SkillEye, Embedded LINUX, max 8MP, max 256Mbps totali, H.264/H.265, Dual Stream, 16 porte PoE PlugAndPlay, 1xHDMI(4K)/1xVGA(FullHD), 1x USB3.0, 2 x USB 2.0, 1In/10Out Audio a bordo + Ingressi audio a bordo IP Camera, 16In/40Out Allarmi a bordo, supporta I/O a bordo IP Camera, Compatibile ONVIF Profile S, max 4 HDD SATA (max 6TB), Scheda di Rete Ethernet 10/100/1000Mbps. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Dimensioni: 440 x 70 x 390 mm, installazione a Rack 1U.	HDD1000WDP HDD2000WDP HDD4000WDP
	SEN-G32800HP8 TOP LINE	NVR 32 In, H.265, max 8MP, 256Mbps, 16 POE, I/O, HDMI 4K, Rack.	NVR 32 canali SkillEye, Embedded LINUX, max 8MP, max 256Mbps totali, H.264/H.265, Dual Stream, 16 porte PoE PlugAndPlay, 1xHDMI(4K)/1xVGA(FullHD), 1x USB3.0, 2 x USB 2.0, 1In/10Out Audio a bordo + Ingressi audio a bordo IP Camera, 16In/40Out Allarmi a bordo, supporta I/O a bordo IP Camera, Compatibile ONVIF Profile S, max 8 HDD SATA, 1xeSATA, Scheda di Rete Ethernet 10/100/1000Mbps. DDNS gratuito, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode. Dimensioni: 430 x 90 x 450 mm, installazione a Rack 2U.	HDD1000WDP HDD2000WDP HDD4000WDP

Monitors

Monitors LCD/TFT/LED by Grundig

	GML-2210E CONNECT	Monitor 21.5" TFT LCD BackLight, 16:9, 1xHDMI, 1xVGA, FullHD	Monitor 21.5" TFT LCD Backlight Grundig, 1920x1080pxl, 1 In HDMI, 1 In VGA, 2 In Audio (1xHDMI, 1xMiniJack), Casse Audio 2x2W built-in, VESA 100, Alimentazione 100~240VAC 50/60Hz. MTBF(25°C)>30.000 ore. Dimensioni (LxHxP) 510x371x51.5 mm.
	GML-2431M PROFESSIONAL	Monitor 23.6" AM-TFT LED BackLight, 16:9, 1xPAL, 2xHDMI, 1xVGA	Monitor 23.6" Diagonal AM-TFT LED Backlight Grundig, FullHD, 1xBNC Looped, 2 x HDMI, 1 x VGA, 4 In Audio stereo, 16:9 o 4:3, Casse Audio 3W, PIP, PBP, VESA 100, MTBF ≥100.000ore, 12VDC alimentatore 100~240VAC 50/60Hz 30W incluso. Dimensioni (LxHxP): 580 x 407 x 175 mm.
	GML-3210M PROFESSIONAL	Monitor 32" LCD/TFT LED BackLight, 16:9, 1xHDMI, 1xVGA, 1xS-Video, 1xBNC Looped, FullHD	Monitor 32" LCD/TFT LED Backlight Grundig professionale per applicazioni TVCC 24/7, Risoluzione sino a 1920x1080pxl (FullHD), 1 In HDMI, 1 In VGA, 1 In S-Video, 1 In PAL/NTSC su BNC in Loop, 1 In Audio 3.5mm Jack + 1 ingresso audio su HDMI, 1 Uscita Audio su Jack 3.5mm, 2 Casse Audio built-in 2x3W. Alimentazione 100~240VAC 50/60Hz, max 50W. Dimensioni (LxHxP) 744 x 444 x 192 mm.

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	GML-4010M PROFESSIONAL	Monitor 40" LCD/TFT LED BackLight, 16:9, 1xHDMI, 1xVGA, 1xS-Video, 1xBNC Looped, FullHD	Monitor 40" LCD/TFT LED Backlight Grundig professionale per applicazioni TVCC 24/7, Risoluzione sino a 1920x1080pxl (FullHD), 1 In HDMI, 1 In VGA, 1 In S-Video, 1 In PAL/NTSC su BNC in Loop, 1 In Audio 3.5mm Jack + 1 ingresso audio su HDMI, 1 Uscita Audio su Jack 3.5mm, 2 Casse Audio built-in 2x3W. Alimentazione 100-240VAC 50/60Hz, max 65W. Dimensioni (LxHxP) 905 x 529 x 192 mm.	
	GML-2810U 4K TOP LINE	Monitor 28" TFT-LCD LED BackLight, 16:9, 2xHDMI, 1xDVI, 1x DVI-D, UHD 4K	Monitor 28" AM-TFT LCD LED Backlight Grundig, Risoluzione 3840x2160pxl (4K), 2 In HDMI, 1 In Display Port, 1 In DVI-D, 1 In Audio TRS, Casse Audio 3W built-in, Alimentazione 100-240VAC 50/60Hz. MTBF(25°C)>30.000 ore. Dimensioni (LxHxP) 680 x 504.1 x 192 mm.	

Accessori

Tester Multifunzionali Professionali per TVCC




SEK-1R70-600E

NEW

Tester Multifunzionale, Touch Display 7", HD-TVI (5MP), AHD (4MP), IP (4K), HD-CVI (4MP), 960H, PoE, Multimetro, WiFi, MicroSD, H.264/H.265, HDMI Input/Output

Tester Professionale Skilleye per TVCC, Touch Display 7" (1280x800pxls). Ingressi HD-TVI (sino a 5MP) /AHD (sino a 4MP) /HD-CVI (sino a 4MP) / 960H / IP (sino a 4K), compatibile ONVIF e RTSP. Gestione PTZ su RS-485, Control Over Coax (CoC) e IP. Supporto H.264/H.265. WiFi (HotSpot), Network Bandwidth Testing, FTP Server. PoE 24W per telecamere IP, Ingresso e Uscita Video HDMI 1080p, Uscita 12VDC 2A per telecamere, Uscita USB 5VDC/2A, Lampada LED a bordo, MicroSD (8GB fornita), Audio In/Out, Multimetro Digitale. OSD Multilingua (italiano compreso), App per Android self-install. Batteria al Litio 7.4VDC 5400mAh.

Accessori per telecamere



SEB-J04H4

Base Junction Box

Base Junction Box Skilleye di grandi dimensioni per telecamere Bullet. Dimensioni Ø 134 x H 40 mm.

SEB-C08H4
SEB-W11H4
SEB-W12H4
SEB-P03M4
SEB-K04D4



SEB-J05H4

Base Junction Box

Base Junction Box Skilleye per telecamere Bullet e Minidome ottica fissa. Dimensioni Ø 112 x H 40 mm.

SEB-C07H4
SEB-W09H4
SEB-W10H4
SEB-P03M4
SEB-K04D4



SEB-J09M4

Base Junction Box

Base Junction Box compatto Skilleye per telecamere Bullet ed Eyeball. Dimensioni Ø 109 x H 55 mm.

SEB-C07H4
SEB-W09H4
SEB-W10H4
SEB-P03M4
SEB-K04D4



SEB-C07H4

Staffa Pendente 20cm per Minidome

Staffa pendente Skilleye lunghezza 20cm per telecamere minidome. Richiede SEB-J05H4 o SEB-J07H4. Dimensioni Ø 120 x H 244 mm.



SEB-W09H4

Staffa da Parete 10cm per Minidome

Staffa da parete Skilleye lunghezza 10cm per telecamere minidome. Richiede SEB-J05H4 o SEB-J07H4. Dimensioni Ø 120 x L 147 mm.

SEB-P03M4
SEB-K04D4

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	SEB-W10H4	Staffa da Parete 20cm per Minidome	Staffa da parete Skilleye lunghezza 20cm per telecamere minidome. Richiede SEB-J05H4 o SEB-J07H4. Dimensioni Ø 120 x L 247 mm.	SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEB-J07H4	Base Junction Box	Base Junction Box Skilleye per minidome ottica varifocale. Dimensioni Ø 152.7 x H 38.5 mm.	SEB-C07H4 SEB-W09H4 SEB-W10H4
	SEB-W13H4	Staffa da Parete per Minidome Varifocale	Staffa da parete Skilleye per telecamere Minidome varifocale. Richiede SEB-J07H4. Dimensioni H 120 x L 136 mm x W 208 mm.	SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEB-C08H4	Staffa Pendente 20cm per Eyeball	Staffa pendente Skilleye lunghezza 20cm per telecamere Eyeball varifocale. Richiede SEB-J04H4. Dimensioni Ø 154.6 x H 294.5 mm.	
	SEB-W11H4	Staffa da Parete 10cm per Eyeball	Staffa da parete Skilleye lunghezza 10cm per telecamere Eyeball varifocale. Richiede SEB-J04H4. Dimensioni H 99 x L 154.6 mm x W 107 mm.	SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEB-W12H4	Staffa da Parete 20cm per Eyeball	Staffa da parete Skilleye lunghezza 20cm per telecamere Eyeball varifocale. Richiede SEB-J04H4. Dimensioni H 99 x L 154.6 mm x W 207 mm.	SEB-P03M4 SEB-K04D4
	SEB-P03M4	Adattatore da palo	Adattatore da palo per telecamere Minidome (con staffa), Eyeball (con staffa) e Bullet Skilleye. Compatibile con tutta la serie Bullet IP e HD-TVI a catalogo. Compatibile con gli adattatori SEB-J04H4, SEB-J05H4, SEB-W09H4, SEB-W10H4, SEB-W11H4, SEB-W12H4. Dimensioni H 215 x L 164.7 mm x W 54.5 mm.	
	SEB-C01	Staffa pendente lunga (10cm) per MiniPTZ	Staffa pendente lunga (10cm) per SEC-8P0552IRT.	
	SEB-C02	Staffa pendente corta (5 cm) per MiniPTZ	Staffa pendente corta (5cm) per SEC-8P0552IRT.	
	SEB-C09D2	Staffa pendente 15cm per dome PTZ	Staffa pendente 15cm per SEC-8P5562IRT, SEI-P4530BI, SEI-P8530BI.	
	SEB-P01	Adattatore da palo per dome PTZ	Adattatore da palo per dome PTZ serie SEC-8P1552IRT, SEC-8P5562IRT, SEI-P4430BI, SEI-P4530BI, SEI-P8530BI.	
	SEB-K02D2	Adattatore ad angolo	Adattatore ad angolo per dome PTZ serie SEC-8P1552IRT, SEC-8P5562IRT, SEI-P4430BI, SEI-P4530BI, SEI-P8530BI.	
	SEB-J01P3	Box Alimentazione per PTZ	Box di Alimentazione per PTZ serie SEC-8P5562IRT, SEI-P4530BI e SEI-P8530BI. Si utilizza solo in abbinamento alla staffa da parete fornita con le telecamere compatibili.	SEB-P01 SEB-K02D2
	SEB-J08M5	Base Junction Box	Base Junction Box Skilleye per telecamere Bullet serie SEC-8T1441IDTA ed Eyeball serie SEC-8E1441IDTA. Dimensioni Ø 138 x 54 x 145 mm.	SEB-P04M5 SEB-C12D5
	SEB-P04M5	Adattatore da palo	Adattatore da palo Skilleye per telecamere Bullet serie SEC-8T1441IDTA ed Eyeball serie SEC-8E1441IDTA. Per installare la bullet SEC-8T1441IDTA richiede Junction Box SEB-J08M5.	

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	SEB-C12D5	Staffa da parete per Eyeball	Staffa da parete Skilleye per Eyeball serie SEC-8E1441IDTA. Richiede SEB-J08M5. Dimensioni 120 x 85 x 185 mm.	SEB-P04M5
	SEB-C13D4	Staffa pendente per PTZ	Staffa pendente Skilleye per dome camera PTZ serie SEI-P6510TI0. Dimensioni Ø 115.5 x 248 mm.	
	SEB-C14D4	Staffa pendente per PTZ	Staffa pendente Skilleye per dome camera PTZ serie SEI-P6530TI0. Dimensioni Ø 115.5 x 248 mm.	
	SEB-K04D4	Adattatore ad angolo per PTZ	Adattatore ad angolo Skilleye per dome PTZ serie SEI-P6530TI0.	
	SM4B	Staffa, colore argento	Staffa per telecamera, colore argento, passaggio cavi. Materiale del corpo: Acciaio. Load max.: 0,6 kg. Colori: Argento. Dimensioni (LxHxP): Ø 90 x 130 mm,	

HDD per Videosorveglianza



HDD1000WDP

HDD 1TB

HDD 1TB SATA per applicazioni TVCC



HDD2000WDP

HDD 2TB

HDD 2TB SATA per applicazioni TVCC



HDD4000WDP

HDD 4TB

HDD 4TB SATA per applicazioni TVCC

Obiettivi Megapixel Varifocal Autoliris



SEV-2812DIR3X

Ottica 3MP, 2.8-12mm, 1/2.7", Autoliris, IR Corrected

Obiettivo 3MP SkillEye 1/2.7", 2.8-12 mm, Autoliris DC, IR Corrected per telecamere Day/Night, CS-Mount. F 2.0, Dimensioni Ø 43.2 x 51.33 mm.



SEV-0922DIR3X

Ottica 3MP, 9-22mm, 1/2.7", Autoliris, IR Corrected

Obiettivo 3MP SkillEye 1/2.7", 9-22 mm, Autoliris DC, IR Corrected per telecamere Day/Night, CS-Mount. F 2.0, Dimensioni Ø 43.2 x 51.33 mm.



AST2812DCIRC2

Obiettivo, 2.8-12mm, Autoliris, IR, 1/3"

Obiettivo AASSET Varifocal Autoiris (DC) Day/Night per CCD 1/3", risoluzione 1.3MP, 2.8-12mm, CS-mount. Dimensioni (LxHxP): Ø 41 x 73 mm.

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
--	--------	------	-------------	-----------

Obiettivi Megapixel Varifocal Autoliris by TAMRON



M13VG288IR

Obiettivo, 2.8-8mm, Autoliris, IR, 1/3", 3MP

Obiettivo Varifocal Autoiris Megapixel IR TAMRON per CCD 1/3", Day/Night, 3Mpxl, 2.8-8mm, CS-mount. Dimensioni (LxHxP): Ø 43.2 x 51.33 mm.



M13VG850IR

Obiettivo, 8-50mm, Autoliris, IR, 1/3", 1/2.8", 1/2.7", 3MP

Obiettivo Varifocal Autoiris DC Megapixel IR TAMRON per CCD 1/3", 1/2.8", 1/2.7", Day/Night, 3Mpxl, 8-50mm, CS-mount. Dimensioni (LxHxP): Ø 44 x 73.5 mm.



M118VG413IR

Obiettivo, 4-13mm, Autoliris, IR, 1/1.8", 1/1.9", 1/2", 1/3", 5MP/4K

Obiettivo Varifocal Autoiris DC Megapixel IR TAMRON per CCD 1/1.8", 1/1.9", 1/2", 1/3", Day/Night, 5Mpxl/4K, 4-13mm, C-mount. Dimensioni: Ø 64.5 x 87.5 mm.

4K

Alimentatori & Trasformatori



ASTAL12V124B

Alimentatore, 12VDC/15W

Alimentatore 12VDC 15W. Tensione d'ingresso: 100~240VAC/50Hz; Tensione in Uscita: 12VDC. Potenza nominale: 15 W, 1.25A. Dimensioni (LxHxP): 48 x 30 x 85 mm.



SWP124200

Alimentatore, 12VDC/50W

Alimentatore 12VDC 50W. Tensione d'ingresso: 100~240VAC/50Hz~60Hz; Tensione in Uscita: 12VDC. Potenza nominale: 50W, 4.2A. Dimensioni (LxHxP): 55 x 30 x 120 mm.



ASTAL12V100

Alimentatore, 12VDC/12W, Compatto

Alimentatore 12VDC 12W compatto. Tensione d'ingresso: 100~240VAC/50Hz; Tensione in Uscita: 12VDC. Potenza nominale: 12 W, 1A. Dimensioni (LxHxP): 50.8 x 54.5 x 32 mm.



ASTAL12V500B

Alimentatore, 12VDC/60W, Barra DIN

Alimentatore 12VDC 60W per Barra DIN. Tensione d'ingresso: 100~240VAC/50Hz; Tensione in Uscita: 12VDC. Potenza nominale: 60 W, 5A. Dimensioni (LxHxP): 105 x 93 x 66.5 mm.



TR24V20VA

Trasformatore, 24VAC, 20VA

Trasformatore 24VAC 20VA. Tensione d'ingresso: 220 ~ 240VAC/50Hz; Tensione in Uscita: 24VAC. Potenza nominale: 20VA. Dimensioni (LxHxP): 52.2 x 93 x 68.5 mm.



TR24V60VA

Trasformatore, 24VAC, 60VA

Trasformatore 24VAC 60VA. Tensione d'ingresso: 220 ~ 240VAC/50Hz; Tensione in Uscita: 24 VAC. Potenza nominale: 63 VA. Dimensioni (LxHxP): 140 x 93 x 68.5 mm.



TL2415IP

Alimentatore, 24VAC/150VA, Esterno IP56

Trasformatore 24VAC 5A 150VA per esterno in box IP56. Tensione d'ingresso: 220 ~ 240VAC/50Hz. Protezione ingresso-uscita fusibili. Condizioni ambientali da -40°C a +60°C. Dimensioni 310 x 230 x 130 mm. Peso 3700 gr.

Accessori Custodie e Staffe by Videotec



HOT39D1A000

Custodia Punto, IP66/IP67, Tecnopolimeto, 230VAC

Custodia Punto VIDEOTEC, Tecnopolimero, IP66/IP67, Dimensioni utili interne (WxHxL): 70x70x250mm. Dimensioni (LxHxP): 146 x 101 x 391 mm. Alimentazione 115/230Vac

WBJA
WBOVA2
WSFPA
WCWA
OHOTS
OHOTPS1
OHOTPS2

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	HOT39D2A000	Custodia Punto, IP66/ IP67, Tecnopolimeto, 12VDC/24VAC	Custodia Punto VIDEOTEC, Tecnopolimero, IP66/IP67, Dimensioni utili interne (WxHxL): 70x70x250mm. Dimensioni (LxHxP): 146 x 101 x 391 mm. Alimentazione 12VDC/24VAC.	WBJA WBOVA2 WSFPA WCWA OHOTS
	HPV42K1A000	Custodia Verso, IP66, Policarbonato, 230VAC	Custodia Verso VIDEOTEC in policarbonato ad apertura laterale, IP66 con stringicavo. Dimensioni utili interne (lxhxp): 70 x 70 x 270 mm. Dimensioni (LxHxP): 127.5 x 113 x 466 mm. Alimentazione 115/230VAC 40W.	WBJA WBOVA2 WSFPA WCWA WCM4A2 WFWCA OHEPS19B OHEPS20
	HPV42K2A000	Custodia Verso, IP66, Policarbonato, 12VDC/24VAC	Custodia Verso VIDEOTEC in policarbonato ad apertura laterale, IP66 con stringicavo. Dimensioni utili interne (lxhxp): 70 x 70 x 270 mm. Dimensioni (LxHxP): 127.5 x 113 x 466 mm. Alimentazione 12VDC/24VAC, 20W.	WBJA WBOVA2 WSFPA WCWA WCM4A2 WFWCA
	HEK30K1Y000B	Custodia HEK30, IP66, Alluminio, 230VAC	Custodia HEK30 VIDEOTEC, Alluminio e materiale tecnopolimero, IP66, Dimensioni utili interne (lxhxp): 82 x 62 x 235 mm, Dimensioni (LxHxP): 125 x 109 x 443 mm. Alimentazione 115/230Vac, 40W.	WBOVA2 WSFPA WCWA WCM4A2 WFWCA OHEPS10B OHEPS11B OWBIP3
	HEK30K2Y000B	Custodia HEK30, IP66, Alluminio, 12VDC/24VAC	Custodia HEK30 VIDEOTEC, Alluminio e materiale tecnopolimero, IP66, Dimensioni utili interne (lxhxp): 82 x 62 x 235 mm, Dimensioni (LxHxP): 125 x 109 x 443 mm. Alimentazione 12VDC/24VAC, 20W	WBOVA2 WSFPA WCWA WCM4A2 WFWCA OWBIP3
	WBJA	Staffa no passaggio cavi	Staffa da parete per HOT (Punto), HPV (Verso), Pressofusione d'alluminio. Dimensioni (LxHxP): 70 x 115 x 285 mm.	WSFPA WCWA
	WBOVA2	Staffa passaggio cavi	Staffa da parete con passaggio cavi interno VIDEOTEC per HOT (Punto) e HEK, Pressofusione d'alluminio. Dimensioni (LxHxP): 80 x 120 x 204 mm.	WSFPA WCWA
	WSFPA	Adattatore da palo	Adattatore da palo VIDEOTEC per WBJA e WBOVA2, Palo da 65-110mm. Dimensioni (LxHxP): 172.7x 85 x 152 mm.	
	WCWA	Adattatore ad angolo	Adattatore per installazione ad angolo VIDEOTEC per WBJA e WBOVA2. Dimensioni (LxHxP): 220 x 120 x 128 mm.	
	WCM4A2	Staffa da soffitto	Staffa da soffitto con passaggio cavi interno VIDEOTEC per HEK, Pressofusione d'alluminio. Dimensioni (LxHxP): 170 x 412 x 328 mm.	
	WFWCA	Staffa a colonna	Supporto a colonna con snodo VIDEOTEC per HEK, Fissaggio a parapetto o colonna. Dimensioni (Øx L): 120 x 235 mm.	
	OHOTS	Tettuccio per custodia	Tettuccio parasole per custodia VIDEOTEC Punto HOT, Tecnopolimero, RAL 9002 (grigio chiaro). Dimensioni (LxHxP): 138.7 x 77 x 455.2 mm	
	OHOTPS1	Alim. da custodia, 12VDC/1A	Alimentatore 12VDC per custodia Punto HOT, Alimentazione 100-240VAC 50/60Hz 12 W. Uscita Alimentazione 12VDC/1A.	

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	OHOTPS2	Alim. da custodia, 24VDC/1A	Alimentatore 24VAC per custodia Punto HOT, Alimentazione 100~240VAC 50/60Hz 9.6 W. Uscita Alimentazione 24VAC/1A.	
	OHEPS10B	Alim. da custodia, 12VDC/1A	Alimentatore 12VDC per custodia VIDEOTEC HEK, Alimentazione 100~240VAC 50/60Hz 12 W. Uscita Alimentazione 12VDC/1A.	
	OHEPS11B	Alim. da custodia, 24VDC/400mA	Alimentatore 24VAC per custodia VIDEOTEC HEK, Alimentazione 220~240VAC/50Hz 9.6 W. Uscita Alimentazione 24VAC/400 mA.	
	OHEPS19B	Alim. da custodia, 12VDC/1A	Alimentatore 12VDC per custodia Verso HPV42Kxxxx. Alimentazione 100~240VAC 50/60Hz 12 W. Uscita Alimentazione 12VDC/1A	
	OHEPS20	Alim. da custodia, 24VDC/400mA	Alimentatore 24VAC per custodia Verso HPV42Kxxxx. Alimentazione 220~240VAC/50Hz 9.6 W. Uscita Alimentazione 24VAC/400 mA	
	OWBIP3	Anelli IP67	Set anelli di tenuta IP66/IP67 per supporti WBOVA2 e WCM4A2, da utilizzare con staffa da parete con passaggio interno cavi per protezione custodia IP66/IP67.	

Illuminatori IR LEDs by Videotec

	IRH30L8A	Illuminatore IR, 30°, 60mt, 12VDC/24VAC	Illuminatore infrarosso VIDEOTEC a LED 30°, Low-Power, 850nm, 12/24VDC-24VAC 6W, distanze fino a 60m, IP66, Fornito di staffa per montaggio a muro.	OSUPPIR IRHPS230
	IRH60H8A	Illuminatore IR, 60°, 56mt, 12VDC/24VAC	Illuminatore infrarosso VIDEOTEC a LED 60°, High-Power, 850nm, 12/24VDC-24VAC 12W, distanze fino a 56m, IP66, Fornito di staffa per montaggio a muro.	OSUPPIR IRHPS230
	IRHPS230	Alimentatore per IR	Alimentatore IN 230Vac 50/60Hz OUT 24Vac 30W, IP67, Dimensioni 125 x 125 x 75 mm.	
	OSUPPIR	Supporto per IR	Supporto per 1 illuminatore infrarosso sotto custodia VIDEOTEC	OSUPPIR
	IRN30A8AS00	Illuminatore IR, 30°, 130mt, 230VAC	Illuminatore infrarosso VIDEOTEC a LED 30°, 850nm, 90/240VAC 30W, distanze fino a 130m, IP66, Fornito di staffa per montaggio a muro.	
	IRN60A8AS00	Illuminatore IR, 60°, 80mt, 230VAC	Illuminatore infrarosso VIDEOTEC a LED 60°, 850nm, 90/240VAC 30W, distanze fino a 80m, IP66, Fornito di staffa per montaggio a muro.	

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
--	--------	------	-------------	-----------

Networking

Switch Unmanaged non POE

	FSD-503	Switch, 5x10/100Mbps	Switch Unmanaged 5 porte 10/100Mbps Base-T su connettore RJ45. Alimentazione 5VDC/2.6W, alimentatore 5VDC/1A incluso. Cabinet metallico. Dimensioni (W x D x H): 155 x 86 x 26 mm. Peso 306g. Temperatura di funzionamento 0~50 °C.
	GSD-803	Switch, 8x10/100/1000Mbps	Switch Unmanaged 8 porte 10/100/1000Mbps Base-T su connettore RJ45. Alimentazione 5VDC/4.9W, alimentatore 5VDC/1A incluso. Cabinet metallico. Dimensioni (W x D x H): 155 x 86 x 26 mm. Peso 348g. Temperatura di funzionamento 0~50 °C.
	GSD-1603	Switch, 16x10/100/1000Mbps	Switch Unmanaged 16 porte 10/100/1000Mbps Base-T su connettore RJ45. Alimentazione 12VDC/10W, alimentatore 12VDC/1A incluso. Cabinet metallico. Dimensioni (W x D x H): 155 x 118 x 46 mm. Peso 538g. Temperatura di funzionamento 0~50 °C.
	FGSW-2620	Switch, 24x10/100Mbps + 2x10/100/1000Mbps	Switch Unmanaged 24 porte 10/100Mbps Base-T, 2x10/100/1000Mbps Base-T su connettore RJ45. Alimentazione 110~240VAC, 50/60Hz, max 18.8W. Cabinet metallico. Dimensioni (W x D x H): 440 x 180 x 44 mm. Peso 2.4Kg. Temperatura di funzionamento 0~50 °C.

Switch Unmanaged POE

	FSD-504HP	Switch, 4x10/100Mbps POE, 1x10/100Mbps	Switch Unmanaged 4 porte 10/100Mbps Base-T POE (802.3af/at) + 1 porta 10/100Mbps Base-T su connettore RJ45. Alimentazione POE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 48VDC su 4 porte RJ45, max 30W per porta, max 60W in totale. Alimentazione 51VDC/max 63W, alimentatore 51VDC/1.25A incluso. Dimensioni (W x D x H): 100 x 100 x 26 mm. Peso 257g. Temperatura di funzionamento 0~50 °C.
	FSD-804P	Switch, 4x10/100Mbps POE, 4x10/100Mbps, 230VAC	Switch Unmanaged 4 porte 10/100Mbps Base-T POE (IEEE 802.3af) + 4 porte 10/100Mbps Base-T su connettore RJ45. Alimentazione POE 48VDC su 4 porte RJ45, max 15.4W per porta, max 55W in totale. Alimentazione 100~240VAC, 50/60Hz, 65W max. Dimensioni (W x D x H): 217 x 135 x 43 mm. Peso 1.0 kg. Temperatura di funzionamento 0~50 °C.
	FGSD-910HP	Switch, 8x10/100Mbps HiPOE, 1x10/100/1000Mbps, 230VAC	Switch Unmanaged 8 porte 10/100Mbps Base-T HiPOE (IEEE 802.3af/802.3at) + 1 porta 10/100/1000Mbps Base-T su connettore RJ45. Alimentazione POE 48VDC su 8 porte RJ45, max 30W per porta, max 120W in totale. Alimentazione 100~240VAC, 50/60Hz, 130W max. Dimensioni (W x D x H): 280 x 180 x 43 mm. Peso 1.7 kg. Temperatura di funzionamento 0~50 °C.
	FGSW-1822VHP	Switch, 16x10/100Mbps POE/POE+, 2x10/100/1000Mbps Combo Base-T/SFP, 230VAC	Switch Unmanaged 16 porte 10/100Mbps Base-T POE/POE+ (IEEE 802.3af/802.3at) su connettore RJ45, 2 porte 10/100/1000 Combo Base-T/SFP disponibile su RJ45 o come slot SFP. Monitor LCD di stato. Alimentazione POE 48VDC per ogni porta RJ45, max 30.8W per porta, max 300W in totale. Alimentazione 100~240VAC, 50/60Hz, 330W max. Case Metallico. Dimensioni (W x D x H): 233 x 440 x 44 mm. Peso 3.2 kg. Temperatura di funzionamento 0~50 °C.

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
--	--------	------	-------------	-----------

Media Converter



FT-802

Media Converter, 10/100BaseTX to 100BaseFX, FO MM, SC, 2Km

Fast Ethernet Media Converter Bridge da 10/100Base-Tx a 100Base-Fx. Fibra ottica MultiModale 50/125, 62.5/125µm su connettore SC, trasmissione su finestra 1310nm. Sino a 2Km. Dimensioni (W x D x H): 97 x 69 x 26 mm. Alimentazione 5V DC, 2A, max. (alimentatore incluso).



FTP-802

Media Converter, 10/100BaseTX to 100BaseFX, POE, FO MM, SC, 2Km

Fast Ethernet Media Converter Bridge da 10/100Base-Tx POE (IEEE 802.3af) a 100Base-Fx. Fibra ottica MultiModale 50/125, 62.5/125µm su connettore SC, trasmissione su finestra 1310nm. Sino a 2Km. POE 48VDC su porta RJ45, max 15.4W, 350mA. Dimensioni (W x D x H): 97 x 70 x 26 mm. Alimentazione 5V DC, 2A, max. (alimentatore incluso).



IFT-802T

Media Converter, 10/100BaseTX to 100BaseFX, FO MM, SC, 2Km, Barra DIN, Temp. Estesa

Fast Ethernet Media Converter Bridge da 10/100Base-T a 100Base-Fx. Fibra ottica MultiModale 50/125, 62.5/125µm su connettore SC, trasmissione su finestra 1310nm. Sino a 2Km. Dimensioni (W x D x H): 135 x 85 x 32 mm. Alimentazione da 12 a 48 VDC, 3W, doppia alimentazione per ridondanza con protezione da inversione di polarità (alimentatore non incluso). Temperatura di utilizzo -40~75 °C.

PWR-40-24



IGTP-805AT

Media Converter, 10/100BaseTX to SFP, HiPOE, Barra DIN, Temp. Estesa

Fast Ethernet Media Converter Bridge con 1 porta Ethernet 10/100/1000Base-T HiPoE su connettore RJ45 e 1 slot SFP/miniGBIC. Dimensioni (W x D x H): 135 x 87 x 32 mm. Installazione a barra DIN. Alimentazione 48VDC, 31W, doppia alimentazione per ridondanza con protezione da inversione di polarità (alimentatore non incluso). Temperatura di utilizzo -40~75 °C.

PWR-120-48
MGB-SX
MGB-TSX
MGB-SX2
MFB-FX
MFB-TFX

Switch Industriali Unmanaged



ISW-511

Switch Industriale, 4x10/100BaseTx, 1x100Base-Fx, FO MM, SC, 2Km

Switch Industriale Unmanaged, 4 porte 10/100Base-Tx + 1 porta 100Base-Fx; 4 porta di rete Ethernet su connettore RJ45, una porta per fibra ottica MultiModale 50/125, 62.5/125µm su connettore SC, trasmissione su finestra 1310nm. Trasmissione su fibra ottica sino a 2Km. Dimensioni (W x D x H): 135 x 97 x 32 m.m Installazione a barra DIN o a parete. Alimentazione da 12 a 48VDC 9.1W, doppia alimentazione per ridondanza con protezione da inversione di polarità (alimentatore non incluso); Temperatura di utilizzo -10~60 °C.

PWR-40-24



ISW-511-T

Switch Industriale, 4x10/100BaseTx, 1x100Base-Fx, FO MM, SC, 2Km, Temp. Estesa

Switch Industriale Unmanaged, 4 porte 10/100Base-Tx + 1 porta 100Base-Fx; 4 porta di rete Ethernet su connettore RJ45, una porta per fibra ottica MultiModale 50/125, 62.5/125µm su connettore SC, trasmissione su finestra 1310nm. Trasmissione su fibra ottica sino a 2Km. Dimensioni (W x D x H): 135 x 97 x 32 m.m Installazione a barra DIN o a parete. Alimentazione da 12 a 48VDC 13.7W, doppia alimentazione per ridondanza con protezione da inversione di polarità (alimentatore non incluso); Temperatura di utilizzo -40~75 °C.

PWR-40-24

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	ISW-514PTF	Switch Industriale, 4x10/100Base-TX POE, 1xSlot SFP 100Mbps, Temp. Estesa	Switch Industriale Unmanaged, 4 porte Ethernet 10/100Base-Tx POE 802.3af su connettore RJ45 + 1 slot SFP 100Mbps. Max15.4W POE per ogni porta. Dimensioni (W x D x H): 135 x 87.8 x 56 mm. Installazione a barra DIN o a parete; Alimentazione 24 o 48 VDC, doppia alimentazione per ridondanza con protezione da inversione di polarità (alimentatore non incluso); Temperatura di utilizzo -40~75 °C.	PWR-120-48 MFB-FX MFB-TFX
	ISW-621T	Switch Industriale, 4x10/100Base-TX, 2x100Base-FX, Temp. Estesa	Switch Industriale Unmanaged, 4 porte Ethernet 10/100Base-Tx su connettore RJ45 + 2 porte per fibra ottica MultiModale 50/125, 62.5/125µm su connettore SC trasmissione su finestra 1310nm. Sino a 2Km. Dimensioni (W x D x H): 135 x 97 x 32 mm. Installazione a barra DIN o a parete. Alimentazione da 12 a 48 VDC, 16W, doppia alimentazione per ridondanza con protezione da inversione di polarità (alimentatore non incluso); Temperatura di utilizzo -40~75 °C.	PWR-40-24
	IGS-620TF	Switch Industriale, 4x10/100/1000Base-TX, 2x100Base-FX e 1000Base-SX/LX/BX, Temp. Estesa	Switch Industriale Unmanaged, 4 porte Ethernet 10/100/1000Base-Tx su connettore RJ45 + 2 slot SFP/miniGBIC compatibile 100Base-FX e 1000Base-SX/LX/BX. Dimensioni (W x D x H): 135 x 87 x 32 mm. Installazione a barra DIN o a parete. Alimentazione 12~48VDC o 24VAC, 7.2W, doppia alimentazione per ridondanza con protezione da inversione di polarità (alimentatore non incluso); Temperatura di utilizzo -40~75 °C.	PWR-40-24 MFB-FX MFB-TFX MGB-SX MGB-TSX MGB-SX2
	IGS-624HPT	Switch Industriale, 4x10/100/1000Base-T POE/POE+, 2xSlot SFP, Temp. Estesa	Switch Industriale Unmanaged, 4 porte Ethernet 10/100Base-Tx POE+ (IEEE 802.3af/802.3at) su connettore RJ45 + 2 slot SFP (supporta moduli SFP/miniGBIC 1000Base-SX e 100Base-FX via configurazione DIP switch). Sino a 30.8W per ogni porta PoE. Dimensioni (W x D x H): 152 x 107 x 72 mm. Installazione a barra DIN o a parete. Alimentazione 48VDC/15.1W (135.1W a pieno carico POE), doppia alimentazione per ridondanza con protezione da inversione di polarità (alimentatore non incluso); Temperatura di utilizzo -40~75 °C.	PWR-120-48 PWR-240-48 MFB-FX MFB-TFX MGB-SX MGB-TSX MGB-SX2

Switch Managed



WGS-4215-8P2S Switch Industriale, 8x10/100/1000Base-T POE/POE+, 2xSlot SFP 100/1000X, Temp. Estesa

Switch Industriale Managed Layer2, 8 porte Ethernet 10/100/1000Base-Tx POE+ (IEEE 802.3af / 802.3at) su connettore RJ45 + 2 slot SFP (supporta moduli SFP/miniGBIC 1000Base-SX e 100Base-FX). Sino a 30.8W per ogni porta PoE, max 200W in totale. Supporto VLAN, Spanning Tree Protocol, IGMP Snooping, QoS. Dimensioni (W x D x H): 178 x 25 x 134 mm. Installazione Wall Mount o barra DIN. Alimentazione 48~56 VDC/max 210W a pieno carico POE, doppia alimentazione per ridondanza con protezione da inversione di polarità (alimentatore non incluso); Temperatura di utilizzo -40~75 °C.

PWR-240-48
MFB-FX
MFB-TFX
MGB-SX
MGB-TSX
MGB-SX2



IGS-10020PT Switch Industriale, 8x10/100/1000Base-T POE, 2xSlot SFP 100/1000X, Temp. Estesa

Switch Industriale Layer 2, 8 porte Ethernet 10/100/1000Base-Tx POE (IEEE 802.3af) su connettore RJ45 + 2 slot SFP compatibile 100Base-FX e 1000Base-SX/LX/BX. Sino a 15.4W per ogni porta PoE, max 130W in totale. Supporta modalità Ring. Supporto VLAN, Spanning Tree Protocol, QoS. Dimensioni (W x D x H): 152 x 107 x 72 mm. Installazione a barra DIN o a parete. Alimentazione 48VDC/31.9W (161.9W a pieno carico POE), doppia alimentazione per ridondanza con protezione da inversione di polarità (alimentatore non incluso); Temperatura di utilizzo -40~75 °C.

PWR-240-48
MFB-FX
MFB-TFX
MGB-SX
MGB-TSX
MGB-SX2

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	WGSD-10020HP	Switch, 8x10/100/1000Mbps POE/POE+, 2xSFP 100/1000BaseX, 230VAC	Switch Managed Layer 2, 8 porte 10/100/1000Mbps POE/POE+ (IEEE 802.3af / 802.3at) su connettore RJ45 + 2 slots mini-GBIC/SFP (porte 9 e 10) compatibili 100/1000X SFP. Interfaccia di Management Web. Supporto VLAN, Spanning Tree Protocol, QoS, IGMP Snooping. Alimentazione POE/POE+ 48VDC su ogni porta RJ45, max 30.8W per porta, max 150W in totale. Alimentazione 100-240VAC, 50 - 60Hz, 172.9W max. Dimensioni (W x D x H): 330 x 155 x 43.5 mm. Peso 1.8 kg. Temperatura di funzionamento 0-50 °C.	MFB-FX MFB-TFX MGB-SX MGB-TSX MGB-SX2
	GS-4210-24P2S	Switch, 24x10/100/1000Mbps POE/POE+, 2xSFP 100/1000Base-X, 230VAC	Switch Managed Layer2, 24 porte 10/100/1000Mbps POE/POE+ (IEEE 802.3af/802.3at) su connettore RJ45 + 2 slots mini-GBIC/SFP slots 100/1000Base-X. Interfaccia di Management Web. Supporto VLAN, Spanning Tree Protocol, Multicast, QoS. Alimentazione POE/POE+ 48VDC per ogni porta RJ45, max 30.8W, 300W in totale. Alimentazione 100-240VAC, 50 - 60Hz, 30W, max 330W a pieno carico POE. Dimensioni (W x D x H): 445 x 207 x 45 mm, 1U Rack. Temperatura di funzionamento 0-50 °C.	MFB-FX MFB-TFX MGB-SX MGB-TSX MGB-SX2
	GS-4210-16P4C	Switch, 20x10/100/1000Mbps POE/POE+, 4xCombo RJ45/SFP 100/1000Base-X, 230VAC	Switch Managed Layer2, 20 porte 10/100/1000Mbps POE/POE+ (IEEE 802.3af/802.3at) su connettore RJ45 + 4 porte combo RJ45/mini-GBIC-SFP slots 100/1000Base-X. Interfaccia di Management Web. Supporto VLAN, Spanning Tree Protocol, IGMP Snooping, QoS. Alimentazione POE/POE+ 48VDC per ogni porta RJ45, max 30.8W, 220W (a 25°C) in totale. Alimentazione 100-240VAC, 50 - 60Hz, max 251W a pieno carico POE. Case metallico. Dimensioni (W x D x H): 440 x 300 x 44.5 mm, 1U Rack. Temperatura di funzionamento 0-50 °C.	MFB-FX MFB-TFX MGB-SX MGB-TSX MGB-SX2
	GS-5220-16S8C	Switch, 24x100/1000Base-X Mini-GBIC/SFP slots, 8x10/100/1000Base-T	Switch Managed Layer2, 24 slot 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP + 8 porte 10/100/1000Base-T su connettore RJ-45 (condivise con porte da 1 a 8). Interfaccia di Management Web, Console, Telnet. Supporto VLAN, Spanning Tree Protocol, QoS, IGMP Snooping, Bandwidth Control. Alimentazione 100-240VAC, 50 - 60Hz, 45W. Dimensioni (W x D x H): 440 x 200 x 44.5 mm, 1U Rack. Peso 2745g. Temperatura di funzionamento 0-50 °C.	MFB-FX MFB-TFX MGB-SX MGB-TSX MGB-SX2

Accessori

	POE-172	Ultra-POE Injector 60W, 1x10/100/1000Mbps,	Iniettore Ultra-POE 802.3af/at 60W singolo canale, 1x10/100/1000Mbps LAN su RJ45, 1x10/100/1000Mbps Data+POE su RJ45. Alimentazione 100-240VAC, 50/60Hz, 60W max. Dimensioni (W x D x H): 115 x 62.5 x 31 mm. Peso 235 kg. Temperatura di funzionamento 0-50 °C.
	MGB-SX	Media Converter, SFP, 1000Base-SX, MM, LC, 550mt	SFP Transceiver 1000Base-Sx per fibra ottica Multimodale, max 550metri, connettore LC. Conforme agli standard IEEE 802.3z. Temperatura di funzionamento da 0 a 60°C.
	MGB-TSX	Media Converter, SFP, 1000Base-SX, MM, LC, 550mt, Temp. Estesa	SFP Transceiver 1000Base-Sx per fibra ottica Multimodale, max 550metri, connettore LC. Conforme agli standard IEEE 802.3z. Temperatura di funzionamento da -40 a 75°C.

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	MGB-SX2	Media Converter, SFP, 1000Base-SX, MM, LC, 2Km	SFP Transceiver 1000Base-SX per fibra ottica Multimodale, max 2Km, connettore LC. Conforme agli standard IEEE 802.3z. Temperatura di funzionamento da 0 a 60°C.	
	MFB-FX	Media Converter, SFP, 100Mbps, MM, LC, 2Km	SFP Transceiver 100Base-Fx per fibra ottica Multimodale, max 2Km, connettore LC. Finestra di trasmissione 1310nm. Temperatura di funzionamento da 0 a 60°C.	
	MFB-TFX	Media Converter, SFP, 100Mbps, MM, LC, 2Km, Temp. Estesa	SFP Transceiver 100Base-Fx per fibra ottica Multimodale, max 2Km, connettore LC. Finestra di trasmissione 1310nm. Temperatura di funzionamento da -40 a +75°C.	
	PWR-40-24	Alimentatore, 24VDC/40W, Barra DIN	Alimentatore per apparati di rete per installazione su barra DIN. Alimentazione in ingresso: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.1A, DC 120V~370V; Uscita di alimentazione 40Watts, 24V, 1.7A. Temperatura di funzionamento -20~70 °C. Dimensioni (L x A x P): 40 x 90 x 100 mm. Peso 0.3Kg.	
	PWR-120-48	Alimentatore, 48VDC/120W, Barra DIN	Alimentatore per apparati di rete per installazione su barra DIN. Alimentazione in ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz, 3.3A, DC 248V~370V; Uscita di alimentazione 120Watts, 48V, 2.5A. Temperatura di funzionamento -10~60 °C. Dimensioni (L x A x P): 65 x 125 x 100 mm. Peso 0.79Kg.	
	PWR-240-48	Alimentatore, 48VDC/240W, Barra DIN	Alimentatore per apparati di rete per installazione su barra DIN. Alimentazione in ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A, DC 120V~370V; Uscita di alimentazione 240Watts, 48V, 5A. Temperatura di funzionamento -10~70 °C. Dimensioni (L x A x P): 125 x 125 x 100 mm. Peso 1.20Kg.	

Accessori per la trasmissione del segnale video



HKM01

Kit HDMI e USB su CAT5/6

Kit trasmissione HDMI e USB su CAT5/5e/6. Trasmissione senza compressione 1920 x 1200p 32bpp@ 60 H sino a 150mt. Alimentazione 5V (alimentatori inclusi). Dimensioni 125 x 140 x 30 mm.



SEU-P1PV01

Kit Video Balun Passivi Tx/Rx, HD-TVI/AHD/HD-CVI, 1Ch Video, Morsettiera, BNC-M

Kit Trasmettitore + Ricevitore video HD (HD-TVI/AHD/HD-CVI) passivo per UTP 24÷16AWG, BNC maschio e morsettiera. Sino a 300mt con telecamere a risoluzione 720P o sino a 100mt per telecamere con risoluzione 1080p. Richiede UTP CAT 5E/6. Banda Passante 0÷75MHz. Non richiede alimentazione. Protezione da sovratensioni 2KV conforme IEC61000-4-5. Dimensioni singolo dispositivo [L x P x A]: 35 x 19 x 15 mm. Temperatura di funzionamento da -10°C ~ 55°C, umidità operativa 0~95%. Materiale ABS.

	Codice	Tips	Descrizione	Accessori
	SEU-T1AV01	Video Balun Attivo Tx, HD-TVI/AHD/HD-CVI, 1Ch Video, Morsettiera, BNC-M	Trasmettitore Balun Attivo per 1 canale video HD (HD-TVI/AHD/HD-CVI), sino a 400mt con RX attivo (HD-TVI 1080p), sino a 300mt con RX attivo (AHD 1080p). BNC-M e morsettiera per UTP. Banda Passante 0÷75MHz. Anti-Interferenza >60dB. Dip Switches di regolazione. Protezione da sovratensioni conforme IEC61000-4-5 e IEC61000-4-2. Alimentazione 12÷20VDC o 9÷24VAC. Temperatura di funzionamento -10°C ÷ 55°C, umidità relativa 0÷95%. Dimensioni 113mm×45.5mm×29mm.	
	SEU-R1AV01	Video Balun Attivo Rx, HD-TVI/AHD/HD-CVI, 1Ch Video, Morsettiera, BNC-M	Ricevitore Balun Attivo per 1 canale video HD (HD-TVI/AHD/HD-CVI), sino a 400mt con RX attivo (HD-TVI 1080p), sino a 300mt con RX attivo (AHD 1080p). BNC-M e morsettiera per UTP. Banda Passante 0÷75MHz. Anti-Interferenza >60dB. Dip Switches di regolazione. Protezione da sovratensioni conforme IEC61000-4-5 e IEC61000-4-2. Alimentazione 12÷20VDC o 9÷24VAC. Temperatura di funzionamento -10°C ÷ 55°C, umidità relativa 0÷95%. Dimensioni 113mm×45.5mm×29mm.	
	SEU-X4PV01	Video Balun Passivo Transceiver, HD-TVI/AHD/HD-CVI, 4Ch Video, Morsettiera e RJ45, 4xBNC-F	Video Balun Transceiver Passivo 4 canali video HD (HD-TVI/AHD/HD-CVI), sino a 200/300mt con telecamere a risoluzione 720P o sino a 100mt per telecamere con risoluzione 1080p. 4 x BNC-F, morsettiera e RJ45 per UTP. Banda Passante 0÷70MHz. Anti-Interferenza >60dB. Protezione da sovratensioni conforme IEC61000-4-5. Temperatura di funzionamento 0°C ÷ 55°C, umidità relativa 0÷95%. Dimensioni 85mm×82mm×25mm.	
	SEU-X16PVR01	Video Balun Passivo Transceiver, HD-TVI/AHD/HD-CVI, 16Ch Video, Morsettiera e 4xRJ45, 16xBNC-F	Video Balun Transceiver Passivo 16 canali video HD (HD-TVI/AHD/HD-CVI), sino a 200/300mt con telecamere a risoluzione 720P o sino a 100mt per telecamere con risoluzione 1080p. 16 x BNC-F, morsettiera e 4xRJ45 per UTP. Banda Passante 0÷70MHz. Anti-Interferenza >60dB. Protezione da sovratensioni conforme IEC61000-4-5 e IEC61000-4-2. Temperatura di funzionamento 0°C ÷ 50°C, umidità relativa 0÷95%. Dimensioni 430mm×100mm×44.5mm 1U Rack 19".	
	SEU-I1PV01	Ground Loop Isolator HD	Isolatore di Loop di terra passivo per segnali video HD (HD-TVI/AHD/HD-CVI). Tensione di Isolamento 800V, Impedenza di Isolamento 100MOhms, Impedenza di Ingresso/Uscita 750hms, Perdita segnale 0.5dB, Banda Passante 5Hz÷70Hz. Protezione ESD 6KV (Contact Discharge) e 8KV (Air Discharge) conforme IEC61000-4-2. Temperatura di Funzionamento 10°C ÷ +55°C. Dimensioni 41mm x 24.5mm x 21.6mm. Materiale Plastico ABS.	

Condizioni di vendita

1. PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i Prodotti, Software e/o Servizi acquistati direttamente da AASSET SECURITY Italia SRL, sia in Italia che all'estero, da parte del Cliente (per Cliente si intende la persona giuridica che accetta di acquistare i Prodotti, Software e/o i Servizi da AASSET SECURITY Italia SRL). L'invio di un ordine e/o il ritiro di merce implicano l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita nella loro integrità, prevalendo su tutti i documenti del Cliente ed in particolare sulle sue Condizioni Generali di Acquisto. Qualora il Cliente e AASSET SECURITY Italia SRL dispongano di un altro contratto in essere sottoscritto da entrambi le parti per l'acquisto di Prodotti, Software o Servizi, detto contratto verrà applicato in sostituzione delle presenti Condizioni.

2. VALIDITA' DELLE ORDINAZIONI

Le ordinazioni, anche se assunte a mezzo di nostro personale di vendita diretto, sono impegnative solo se confermate da AASSET Security Italia SRL in forma scritta. AASSET Security Italia SRL si impegna a consegnare i Prodotti, Software e/o Servizi presso la sede del Cliente, come indicato nel documento di conferma d'ordine. Il periodo di consegna indicato nella Conferma d'Ordine deve intendersi come indicativo.

3. PREZZI

Salvo contrarie indicazioni scritte, i prezzi s'intendono per merce franco nostro deposito di Zoppè di San Vendemiano (TV), IVA esclusa. Possono essere soggetti a variazioni anche improvvise tali da poter non consentirci di darne avviso preventivo. Le Offerte emesse per iscritto da AASSET SECURITY Italia SRL hanno 30 giorni di validità salvo diversamente indicato. Nella volontà di perfezionare ed evolvere continuamente la nostra proposta commerciale le caratteristiche tecniche dei prodotti SKILLEYE possono subire variazioni anche significative di cui non è sempre possibile dare avviso preventivo.

4. FORZA MAGGIORE

AASSET SECURITY Italia SRL ha la facoltà di annullare o sospendere in ogni momento in tutto o in parte l'ordine del Cliente per motivi fortuiti o di forza maggiore, che possono impedire la realizzazione od il completamento del contratto di vendita. Sono considerati tra gli altri come tali: scioperi, fenomeni atmosferici eccezionali, chiusura aziendale, sinistri, interruzioni dei trasporti, interruzioni di energia, mancata, ritardata o difettosa consegna da parte dei fornitori.

5. TRASPORTI ED ASSICURAZIONI

La scelta del vettore non costituisce in ogni caso responsabilità alcuna di AASSET SECURITY Italia SRL. La merce viaggia a rischio del cliente, anche se venduta franco destino. La merce affidata al vettore sarà assicurata qualora il cliente ne dia tempestivamente ordine scritto; l'importo dell'assicurazione è a carico del cliente. La consegna potrà anche essere ripartita in lotti. AASSET Security Italia SRL non sarà responsabile di danni indiretti o lucro cessante, mancato guadagno, mancata retribuzione, mancata entrata, perdita di risparmi (inclusa la perdita di profitti), costi, addebiti o spese causati direttamente o indirettamente da qualsiasi ritardo nella consegna dei Prodotti, Software e/o Servizi, né alcun ritardo darà diritto al Cliente di effettuare la risoluzione o rescissione del Contratto.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

A mezzo Ricevuta Bancaria con dilazione massima di pagamento a sessanta (60) giorni data fattura fine mese, salvo diversamente indicato nell'offerta o concordato per iscritto con il cliente. In ogni caso, per le fatture relative ad interventi tecnici ed operazioni di supporto in genere, la dilazione di pagamento è di trenta (30) giorni data fattura. I pagamenti debbono essere effettuati esclusivamente direttamente a AASSET SECURITY Italia SRL.

In caso di ritardo nei pagamenti, AASSET SECURITY Italia SRL avrà diritto alla corresponsione degli interessi di mora come disciplinati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2002. Il mancato e/o ritardato pagamento anche parziale di una sola fattura o scadenza, autorizza la nostra società a sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o ad annullare i contratti con riserva di rivalersi dei danni. Il materiale consegnato al Cliente, rimane di proprietà della AASSET SECURITY Italia SRL fino al completamento del pagamento da parte del Cliente.

7. RESI

AASSET SECURITY Italia SRL non accetta resi di materiale, anche giustificati, se non preventivamente autorizzati dal nostro ufficio tecnico. Per poter ottenere l'autorizzazione al reso, il cliente deve compilare l'apposito 'Modulo richiesta autorizzazione al reso', disponibile nell'apposita sessione del nostro sito internet o richiedendolo via email all'indirizzo supportotecnico@asset-security.it e attendere l'accettazione scritta da parte di AASSET SECURITY Italia SRL. I resi non autorizzati verranno respinti. I resi autorizzati dovranno essere spediti con trasporto franco di ogni spesa. Il materiale reso, sia per il quale si richieda la sostituzione, sia per il quale si richieda l'accredito, dovranno essere provvisti di imballo originale integro e non danneggiato, completo di tutti gli accessori originali e correttamente conservati. Il 'Modulo richiesta autorizzazione al reso' validato da AASSET SECURITY Italia SRL deve essere allegato e ben visibile nell'imballo del prodotto inviato presso i nostri magazzini. Per prodotti risultati non integri alla verifica presso la nostra sede di Zoppè di San Vendemiano, la definitiva accettazione al reso

e l'eventuale valorizzazione della merce sarà ad insindacabile giudizio di AASSET SECURITY Italia SRL. Non sono accettati resi per materiale venduto oltre i 12 mesi dalla data di spedizione al Cliente dai magazzini di AASSET SECURITY Italia SRL.

8. GARANZIA

I prodotti a marchio SKILLEYE godono di un periodo di garanzia di 24 mesi dalla data di spedizione del materiale dai magazzini di AASSET SECURITY Italia SRL.

AASSET SECURITY ITALIA SRL garantisce che i Prodotti/Software venduti sono esenti da difetti di fabbricazione. La garanzia copre ogni prodotto venduto dalla nostra società e riconosciuto difettoso nel materiale o nel funzionamento a condizione che:

A) il prodotto non sia stato sottoposto ad un uso improprio, impiego errato, installazione impropria, riparazione non autorizzata, modifica o uso per fini diversi da quelli per cui era destinato

B) il danno non sia stato provocato da insufficienza o inadeguatezza dell'impianto elettrico, di alimentazione o da alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche, ecc..

C) il prodotto sia stato inviato ad AASSET SECURITY Italia SRL in conto riparazione entro i termini di garanzia. Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:

D) i prodotti che possono subire un normale deperimento (Es.: batterie)

E) i prodotti che hanno subito avarie nel trasporto dai nostri magazzini a quelli del cliente.

AASSET SECURITY Italia SRL, per i prodotti coperti da garanzia che riconosce come difettosi, garantisce la riparazione o la sostituzione con un prodotto identico o di pari caratteristiche, dopo che il prodotto è stato ricevuto in conto riparazione e ispezionato. Il costo di trasporto del materiale riparato è a carico del Cliente.

AASSET SECURITY Italia SRL garantisce il funzionamento di un sistema solo alla condizione che la progettazione, la realizzazione e l'installazione completa siano state eseguite sotto la sua responsabilità.

9. RIPARAZIONI

Per i materiali affidati a AASSET SECURITY Italia SRL in conto riparazione o non rientranti nei termini di garanzia (vedere paragrafo n. 8 "GARANZIA"), saranno applicati i seguenti criteri:

a) Materiali risultanti non riparabili: verranno restituiti, con solo addebito delle spese di trasporto ed eventuali costi fissi di ispezione (qualora sostenuti dalla nostra società), senza obbligo di comunicazione scritta di preventivo al Cliente. AASSET SECURITY Italia SRL può facoltativamente proporre al Cliente la sostituzione onerosa del prodotto non riparabile con uno nuovo di pari caratteristiche.

b) Materiali riparabili: verrà inviato preventivo del costo della riparazione al cliente e in caso di accettazione dello stesso, restituiti con addebito del costo della riparazione più eventuali costi fissi di ispezione (qualora sostenuti dalla nostra società) oltreché le spese di trasporto.

c) Materiali il cui costo di riparazione ecceda il prezzo del listino corrente: verranno considerati di non conveniente riparazione (se non diversamente concordato) e restituiti non riparati con solo addebito di eventuali costi fissi di ispezione (qualora sostenuti dalla nostra società) più le spese di trasporto.

Prima di inviare un materiale in riparazione si deve compilare il 'Modulo Richiesta Riparazione', disponibile nell'apposita sessione del nostro sito internet o richiedendolo via email all'indirizzo supportotecnico@asset-security.it. Il 'Modulo Richiesta Riparazione' deve essere allegato e ben visibile nell'imballo del prodotto inviato presso i nostri magazzini. Non saranno accettati prodotti inviati in conto riparazione sprovvisti del 'Modulo Richiesta Riparazione' appositamente compilato in tutte le sue parti.

Per i prodotti coperti da garanzia, che risultano guasti alla ricezione da parte del Cliente o che si dovessero guastare nei primi 30 giorni dalla data di spedizione dai magazzini di AASSET SECURITY Italia SRL, il Cliente può richiedere la "sostituzione anticipata"; il Cliente che vuole usufruire della sostituzione anticipata deve produrre apposita richiesta ed ricevere l'approvazione da AASSET SECURITY Italia SRL, compilando l'apposito 'Modulo richiesta autorizzazione al reso', disponibile nell'apposita sessione del nostro sito internet o richiedendolo via email all'indirizzo supportotecnico@asset-security.it.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nei casi seguenti: mancato pagamento, forza maggiore, arresto lavori, assoggettamento del Cliente a procedura fallimentare e/o ad altre procedure concorsuali, cambiamento di situazione del Cliente ed impossibilità di realizzare le vendite o i lavori, il Contratto di Vendita potrà essere risolto unilateralmente da parte di AASSET SECURITY Italia SRL con comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata.



AASSET SECURITY ITALIA SRL
member of TKH Group

Via Palù 38 h/I
31010 Zoppé di S. Vendemiano (TV)
t. +39 0438 1792811
f. +39 0438 1792831

www.aasset-security.it
www.tkhgroup.com
info@aasset-security.it

skilleye 

